

# Portable Natural Light

## Amaran LED Light AL-528W/528C



**Amaran**

### スマートなボディ

iPad と同サイズに 528 個の LED バルブを搭載。



### 繊細で優美な表面と超薄型デザイン

3.2cm 厚の構造で他の LED ライトよりもかなり薄くデザインされています。



### 防水加工された移動用ケース

付属品も一緒に入れて持ち運べます。屋外撮影や移動に最適です。



## AL-528W

### 高演色性 LED


Amaran の最新の LED バルブで合成演色指標は Ra88 までアップ。



## AL-528C

### 効果大にして省エネバルブ

高品質の LED バルブを使用。環境に優しく且つ最長 100,000 時間の寿命があります。PMW 技術により消費電力を減少させます。



### 色温度調整機能

タングステン光変換フィルター使用により 3200K まで、白色ディフューザーフィルターを使用することで、柔らかいライトを創り出すことができます。



### 色温度調整機能

528C は昼光色（白色）とタングステン光色の 2 種類のバルブを使用。色温度調整ツマミを回転させることで温度を 3200K から 5500K まで調整することが出来ます。



### 照度調整

照度用ツマミを回転させて照度出力を自由に調整出来ます。LCD 表示は 10% から 99% までです。



### マニュアルでの明るさ調整

照度用ツマミを回転することにより色温度を変えずに、自由に明るさを調整できます。



### ダブル電源方式

電源は AC アダプター及びリチウム電池から供給できます。リチウム電池装着時に AC アダプターを接続すると、リチウム電池を充電することができます。



### デジタル表示

LCD 上に色温度出力及び明るさの度合いの明細がデジタル表示されます。ツマミを回転させて自由に調整が可能です。色温度出力の表示は 32 から 55 まで、明るさの度合いの表示は 10% から 99% までとなります。



### 表示方法

照度出力表示は%です。正確な明るさが確認出来ます。バッテリー残量は 4 つのレベルで表示され、低残量になると赤く点滅し始めます。



### ダブル電源方式

電源は AC アダプター及びリチウム電池から供給されます。リチウム電池装着時に AC アダプターを接続すると、リチウム電池を充電することができます。



仕 様	AL-528W	AL-528C
電 流	≦ 2.8A	≦ 2A
電 源	DC 18V	DC 18V
平均寿命	≧ 100,000 時間	≧ 100,000 時間
電 力	30W	15W
冷却モード	自然空冷	自然空冷
照 射 角	75°	75°
色 温 度	5500K	3200K - 5500K
寸 法	238 x 190 x 32mm	238 x 190 x 32mm
重 量	540g	540g
製品コード	4961360032727	4961360032710
希望小売価格(税別)	34,000 円	55,000 円

### 照度比較

距 離	AL-528W		AL-528C	
	ルクス	フットキャンドル	ルクス	フットキャンドル
1m	1200	111	630	58
2m	350	32	175	16
3m	180	17	90	8

※使用可能バッテリー：下記バッテリーで使用可能（互換バッテリーも使用可能）

ソニー NP-F シリーズバッテリー：NP-F550/F570/F960/F970

ソニー NP-FM/QM シリーズバッテリー FM50/FM51/FM55H/FM500H/QM50/QM51/QM71D/QM91D