



アプチャー ジグチューブ LCD ビューファインダー(本体販売終了、データケーブルのみ販売)



ジグチューブ キヤノン 7D, 1D Mark4 用

ジグチューブ LCD ビューファインダーは、2.5 インチ 23 万画素 1,600 万色表示の LCD ビューファインダー
ホットシューに取り付けて、ローアングル撮影時やハイアングル撮影時に容易に撮影画像を確認可能。

ジグチューブ本体のリリースボタンで、オートフォーカスとリリースが行えます。*

(* 一部のカメラは、ジグチューブ側でオートフォーカスできません)

ライブビュー機能を利用しているため、ビデオ撮影の画像も手元のLCDモニターで確認することができます。

また、写真を撮影した場合には、撮影した画像のレビュー画像を自動的に表示します。

- LCDモニターは、上下 180 度、左右 270 度回転可能。また、画像を 180 度回転させることが可能です。
- バッテリーは、リチウムイオンバッテリー内蔵、容量は、1000mAh、約 3 時間表示可能。
- LCDモニターのブライトネス、コントラスト、バッテリー残量表示、オートフォーカス表示を調整可能。
- 延長コードを接続すれば、離れた場所で、カメラのオートフォーカスとシャッターの実行が行えます。
- オプションのデータケーブルを使用することにより、他のカメラでも利用できます。(データケーブル税別価格 2,000 円)

○ローアングル撮影やハイアングル撮影時に、LCD ビューファインダーの角度を自在に変えて撮影画像を確認できます。

○俯瞰撮影等の際に、カメラスタンド先端等に取り付けたカメラの画像を手元で確認しながらシャッターを切ることが可能。

○建築物撮影等の際に、高い三脚や一脚に取り付けたカメラの画像を下で確認しながら、シャッターを切ることが可能。





アプチャー「ジグチューブ LCDビューファインダー」製品 & 対応カメラ一覧

商品名称	型番	対応機種	JANコード
ジグチューブ キヤノン KISS X4, X3 用	GT1C	キヤノン Kiss X5, X4, X3 EOS 60D	ケーブル単体 4961360032161
ジグチューブ キヤノン 50D, 1DsⅢ用	GT3C	キヤノン EOS 50D, 40D, 1Ds MarkⅢ, 1D MarkⅢ	ケーブル単体 4961360032109
ジグチューブ キヤノン 5D MarkⅡ用	GT3C Ⅱ	キヤノン 5D MarkⅡ	ケーブル単体 4961360032116
ジグチューブ キヤノン 7D, 1D MarkⅣ用	GT3C Ⅲ	キヤノン 7D, 1D MarkⅣ用	ケーブル単体 4961360032178
ジグチューブ ニコン D300, D700 用	GT1N	ニコン D700, D300	ケーブル単体 4961360032123
ジグチューブ ニコン D300S, D3 用	GT1N - Ⅱ	ニコン D300S, D3, D3X, D3S	ケーブル単体 4961360032130
ジグチューブ オリンパス EP-1, E-620 ヨウ	GT3L	オリンパス E-P1, E-P2, E-410, E-450, E-510, E-520, E-620, E-30	ケーブル単体 4961360032154

*1 キヤノン EOS50D, 40D, 1D MarkⅣ, 5D MarkⅡ, Kiss X3 は、ジグチューブでオートフォーカスさせることができません。カメラ側の「AF-ON」ボタンでのオートフォーカスとなります。1D MarkⅢ、1Ds MarkⅢはマニュアルでのフォーカスとなります。ニコン D90 以外のニコンカメラは、ライブモードの設定を「手持ち撮影」に設定して下さい。



仕様

サイズ: 本体部 幅 63 x 高さ 43 x 奥行 82mm バッテリーチャージャー部 39 x 高さ 59 x 奥行 63mm

重量: 本体部 115g バッテリーチャージャー部 40g

セット内容: ジグチューブ本体1個、バッテリーチャージャー1個(USBコード付)、データケーブル(AV&レリーズ)1本
AVコネクターメス/メス 1個、ミニフォン/AVコネクター1個、2m 延長ケーブル 1本 価格:本体キットは販売終了

JAN 4961360032185
2m 延長ケーブル 価格 2,000 円

取扱店

輸入総代理店

株式会社ケンコー プロフェッショナル イメージング

〒164-0001

東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F

TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861