

Power Pack & Flash Head

- P2400 & H2400P

TTL Li-ion Battery Flash

- AD100Pro
- AD200Pro
- AD300Pro
- AD400Pro
- AD600Pro
- AD600B /600BM

Quicker Studio Flash

- QT400 III
- QT600 III
- QT1200 III

TTL Power Pack Kit

- AD1200Pro

On Camera Flash

- V1
- V860III
- V350/TT350

TTL Wireless Flash Trigger

- X2T / XPro / XPro II

Power Pack NEW!
P2400

Flash Head for P2400
H2400P NEW!



Godox 社は、ハイパワーフラッシュによるライティングの進歩を目撃していただくことを楽しみにしています。P2400 スタジオパワーバックと H2400P ライトヘッドのシステムは、Godox のイノベーションの歴史において間違いなく大きな飛躍です。テクノロジー、エンジニアリング、クラフトマンシップを統合したそのパワー、スピード、一貫性はすべて息をのむほどです。ファインアートポートレート、ファッション、エディトリアルなど、作成したいあらゆるジャンルやスタイルに素晴らしい結果をもたらします。



ブレイクスルー・パワー

この屈強なモンスターパワーシステムにとっては、大規模なセットや複雑なセットでの撮影さえも困難ではありません。

撮影対象の細部を見逃すことはありません。低い ISO 値を選択し、絞りを絞って被写界深度を深くすると、完璧な画像を簡単に取得できます。

大量の連続撮影も心配ありません。

一貫した出力により生産性が大幅に向上し、フローを中断することなくより高品質のショットを撮影できるようになります。

何百もの光モディファイアと大胆に併用して自然光源をシミュレートし、電力損失を心配することなく広範囲の柔らかい光を作り出します。

Colorモード…妥協のない一貫した色温度

安定した色温度モードでは、発光ごとの色の一貫性が保証され、色の精度に対する厳しい要件を満たし、ポストプロダクションの時間と費用を節約します。



ワイヤレスコントロール

TTL Wireless Flash Trigger



ゴッドクスワイヤレスフラッシュトリガーX2T、およびX Pro/X Pro IIなどを使用することで最大100m※1までワイヤレスコントロール。ゴッドクスワイヤレスXシステム送信機搭載のV1、V860III、V350やTT350などをマスターフラッシュとして使用することもできます。



※X1は販売終了品。

安定した有線接続

シンクロコードによる物理的な接続にも対応しているため、極限の条件下でも干渉を回避し、遅延なく同調を維持できます。

最高のライティング効果を発揮するフラッシュヘッド

P2400 用に特別に設計されたズーム可能なフラッシュヘッド H2400P とリングフラッシュヘッド R2400 は、それぞれ 2400W パワーバックの完璧な照明効果を発揮し、P2400 をプロフェッショナルで完全な照明システムにしています。60W の H2400P と 40W LED モデリングライトを備えた R2400 は、印象的な明るさを提供し、被写体に光がどのように当たるかをより正確にプレビューするのに役立ちます。

さらに AD シリーズ最大出力を誇る AD1200Pro のフラッシュヘッド H1200P、および R1200 も使用することができます。(25-26 ページ参照)

※ただし、2 灯合計で最大 1200W まで、H2400 と組み合わせて使用することはできません。

圧倒的なスピード

最大 1/17800 秒という信じられないほど短いフラッシュ発光時間により、あらゆる瞬時のダイナミックな動きを比類のない鮮明なディテールで記録することができます。FREEZE モードでは高速リサイクルタイムを実現、パワーチャージを待つ煩わしい時間が必要ないため、決定的な瞬間を逃すことはありません。リサイクルタイムはさまざまな電源条件に基づいて調整できるよう考慮された設計になっています。



Flash Head for P2400

H2400P NEW!

P2400用ライトヘッド

希望小売価格(税別) 160,000円

[同梱品]

- フラッシュヘッド本体
- 接続ケーブル



直感的で正確なコントロール

大型で見やすいカラーディスプレイと直感的なインターフェイスにより、シンプル & スムーズ、効率的なインタラクティブ体験をお楽しみいただけます。
4.6 から最大 2400Ws まで 1/10 f ストップ単位で細かく調整でき、512 ステップの出力比範囲を提供して正確な制御を実現します。



ウルトラパワー、強化された機能

P2400 用のハイパワーフラッシュヘッド H2400P からはその強力な光源であらゆる撮影をサポートします。最大出力 2400W で高品質、美しいハイライトを提供し、細部を強化しながら均一な照明をレンダリングします。60W のモデリングライトにより効果をシュミレーション、しかも 2 灯使用時でもこの出力は落ちませんので動画撮影にも効果的に使用することができます。

Power Pack
P2400 NEW!

スタジオパワーバック P2400

希望小売価格(税別)

880,000 円

[同梱品]

- パワーバック本体
- 電源ケーブル



P2400/H2400P仕様

製品名	P2400パワーバック	H2400Pライトヘッド
JANコード	4961360262766	4961360262773
製品コード	266276	266277
最大出力	2400Ws	
フラッシュ持続時間(最速)	≈1/17800s(t0.1)	
ストップ	1.0~10	
カラーモード	全出力範囲で±75K	
フラッシュモード	マニュアルフラッシュ/マルチフラッシュ	
マルチフラッシュ	回数:100 頻度:100/0.01~30秒	
その他機能	ディレイフラッシュ/マスク/ファン/ブザー音	
	フラッシュ持続時間表示	
LEDモデリングライト	60W	
光受信機フラッシュ	S1/S2	
ディスプレイ	3.5インチカラー	
2.4GHz無線伝送	受信/オフ	
制御可能な受信機グループ	16グループ: 0~9, A, B, C, D, E, F	
ワイヤレス受信範囲	最大100m以内	
チャンネル	32 チャンネル 1~32	
ID	99 01~ 99	
電源	AC/パワーサプライ	
リサイクルタイム(最速)	≈0.7秒(フル発光時)	
省エネモード	オートオフ設定(30、60、120分後から選択)	
シンクロトリガー方式	3.5mmシンクロコード	
サイズ	330×287×202mm	197×323×134mm
重量	約11kg	約3.2kg



ボーエンスマウントによる 豊富なライトシェーピングオプション

H2400P ライトヘッドは、さまざまなライトシェーピングの可能性を広げます。Bowens マウントを採用したスポット型 H2400P は、市販の各種アクセサリーに対応します。もちろんゴドックスで提供するコストパフォーマンスの高い各種ボーエンスマウントアクセサリー（28-29 ページ参照）も使用することができます。



CB25
キャリングバッグP2400用
266396 18,000円
JAN.4961360263961



CB26
キャリングバッグ H2400P用
266397 9,800円
JAN.4961360263978



FT-H2400P
フラッシュチューブ H2400P用
266398 70,000円
JAN.4961360263985



長さが選べる延長ケーブル

Godox 社では、さまざまなニーズを満たすために 2 種類の長さのフラッシュヘッド延長ケーブルを提供しています。（EC2400：H2400P ヘッド延長コード 5m、EC2400L：H2400P ヘッド延長コード 10m）



EC2400L
延長ケーブル 10m
H2400P用
266399
30,000円
JAN.4961360263992



EC2400
延長ケーブル 5m
H2400P用
266400
19,800円
JAN.4961360264005



ウルトラパワー、強化された機能

ポートレートやファッション写真にとって、重要なのは細やかなディティールです。2400W の軸上光源は、ソフトで美しいハイライトを提供し、細部を強化しながら均一な照明をレンダリングします。40W のモデリングライトを使用すると、フラッシュ効果のシュミレーションにも最適、また瞳孔を収縮させてモデルの赤目防止にも役立ちます。円形のフラッシュチューブがモデルの瞳に美しいキャッチライトを生み出し、ポートレート写真やファッション写真に最適です。



高度なライトシェーピングのためのモディファイアー

R2400 リングフラッシュは、R1200 リングフラッシュと同じライティングモディファイアーを共有することができます（26 ページ参照）。R1200 用ハニカムグリッドやリフレクターなどのアクセサリーで効果を最大限に！
特別に設計されたライトシェーピングシステムを備えた R2400 は、作品に優れた多様な照明効果を提供します。

Ring Flash Head for P2400

R2400 NEW!

P2400用リングフラッシュヘッド

希望小売価格(税別)

230,000円

【同梱品】

- パワーパック本体
- 電源ケーブル



R2400リングフラッシュヘッド仕様

製品名	R2400
JANコード	4961360264012
製品コード	266401
最大出力	2400Ws
ガイドナンバー(1/1出力)	64(RFT-21リフレクター付)
最大光量(0.5m)	10200 lx
使用温度	-10℃ ~ 50℃
モデリングランプ (LED)	40W(4300K ± 200K)
色温度	5800 ± 200K
サイズ	205 x 205 x 80mm
重量	1.8kg

WITSTRO[®] AD100Pro

TTL Li-ion Pocket Flash



2.4GHz



TTL



1/8000s



2600mAh



Modelling light

ゴドックス AD シリーズの最軽量モデル、ポケットフラッシュ AD100Pro は、このシリーズの最大のメリット、ゴドックスワイヤレス X システムとの優れた互換性を継承しています。

バッテリーを含めた本体はたった 520 グラムと非常に軽量、ポケットにもすりと入るコンパクトでシームレスな形状は、特にアウトドア撮影時のフォトグラファーの負担を軽減します。

省電力・わずか 100Ws のパワー出力で、オフカメラフラッシュに対する需要のギャップを埋めます。また、さまざまなライティングモディファイヤーを備えたこのフラッシュの恩恵を受け、クリエイティブな写真撮影の旅の可能性を広げます。

各種ライティングモディファイヤーに対応

マグネティックマウントを採用したラウンド型フラッシュヘッドは、AK-R1 キットのさまざまなアクセサリやライトシェーピングツールと互換性があります。ナチュラルなフラッシュブレッドを提供し、あらゆるライティング効果を実現。フラッシュヘッドの機能を最大限に活用します。



S2ブラケットでBowensマウントアクセサリを使用

汎用性の高いS2ブラケットを使用することで、角度調整が自在になるだけでなく、ボーエンスマウントのアクセサリにも対応します。
(45ページ参照)



ワイヤレスXシステム内蔵

2.4GHzワイヤレスによる安定したシンクロ信号の受信が可能です。X2T/X1およびX-Proワイヤレストリガーにより各カメラからスレーブ機器として対応します。

リサイクルタイム最短1.5秒！

フル発光時のリサイクルタイムは最短1.5秒。
ストレスのない連続発光に加え、1/1～1/256まで9段階のパワー出力で最適なライティングを選択することができます。

モデリングランプやHSS、小さなボディに多彩な機能

フラッシュ露出補正、1/8000秒のハイスピードシンクロ、先幕、後幕シンクロ、マニュアルフラッシュをサポートしています。最大出力1.8Wsのモデリングランプはフラッシュと同じダイヤル操作で10段階調整可能です。

高性能バッテリー

AD100Proのビルトイン式電源はゴドックスのクリップオンストロボV1と同等の高性能リチウムイオンバッテリーです。
この小さなバッテリーで、360回もの連続フル発光が可能です。
ミニマムサイズに最高性能、AD100Proはその小さなボディに大きな可能性を秘めています。



柔軟な取り付け

AD100Proフラッシュの底部には2つのホルダースロットを装備。これにより付属のライトスタンドホルダーの取り付け位置を前後に調整することができます。
アンブレラを使用するとき、または手に持って使用するとき、それぞれ最適な位置に設定することでより効果がアップします。



さらにマグネティックマウントによりAK-R1などのマグネット式アクセサリがワンタッチで取り付け可能です。


付属のライトスタンドホルダーを使ってライトスタンドに取り付け。アンブレラホルダーも装備しているので、ゴドックスの豊富なスタジオアクセサリも使用できます。



・AD100Proフラッシュ

WITSTRO⁺
AD100Pro
ポケットフラッシュキット
希望小売価格(税別)
44,300円

【付属品】

ライトスタンド
ホルダー

プロテクションバッグ



USBケーブル



ACアダプター



チャージャー



バッテリー

保守アクセサリ

	価格(税別)	JANコード
254181 リチウムイオンバッテリー-WB100	7,300円	4961360041811
253876 チャージングステーションVC26	2,500円	4961360038767
253877 ACアダプター・ケーブルVC1	2,600円	4961360038774



驚くほど小さい! 軽い!

AD100Proのハンドリングは片手でラクラク握れるような感覚です。スマート & コンパクトなこのデザインはその名のとおり、『ポケットサイズ』フラッシュとして持ち運びに極めて便利です。バッテリーを含めても重さはわずか524グラム、上着のポケットやバッグにすると入れることができます。

ワイヤレスコントロール
TTL Wireless Flash Trigger

ゴドックスワイヤレスフラッシュトリガーX2T、およびXPro/XPro2などを使用することで最大100m※1までワイヤレスコントロール。ゴドックスワイヤレスXシステム送信機搭載のV1、V860III、V350やTT350などをマスターフラッシュとして使用することもできます。

X2/X1



※X1は販売終了品。

XPro / XProII

AD100 Pro仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

製品名	AD100Pro
JANコード	4961360041804
製品コード	254180
ワイヤレススレーブモード	2.4GHz無線モード
スレーブユニット	ニコン(XProNまたはX1/2TN)
対応カメラ	キヤノン(XProCまたはX1/2TC)
(対応マスターユニット)	ソニー(XProSまたはX1/2TS)
	フジフィルム(XProFまたはX1/2TF)
	オリンパス・パナソニック(XProOまたはX2TO)
	ペンタックス(XProPまたはX2TP)
フラッシュモード	ワイヤレスOFF/M/Multi/ ワイヤレススレーブによるTTL/M/Multi
最大出力	100Ws
出力調整	9 段: 1/256~1/1
マルチフラッシュ	最大90回 99 Hz
フラッシュ調光補正(FEC)	2.4GHz送信機のパラメータ調整
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(最大1/8000秒) 先幕および、後幕シンクロ
発光タイマー	0.01~30 秒
光スレーブフラッシュ	S1/S2
その他機能	BEEP音
モデリングランプ(LED)	最大出力: 1.8Ws(10段階調整)
ワイヤレスフラッシュ機能	スレーブ/OFF
制御可能なスレーブグループ	5 (A、B、C、D、E)
受信範囲※1	最大100m
ワイヤレス機能	32 チャンネル(1~32) ID=01~99
電源	リチウムバッテリーパック(7.2V / 2600mAh)
発光回数(フル発光)※1	360回
リサイクルタイム	約0.01~1.5秒
パワーセーブ	使用後約30分経過後オートOFF
シンクロトリガーモード	3.5mmシンクロコード/ワイヤレスポート
色温度	5600 ±200K
サイズ	120×76×76mm
重量	0.52kg(バッテリー含む)

※1: 撮影環境、状況により異なります。



WITSTRO⁺
AD200^{Pro}
TTL Li-ion Pocket Flash

リサイクルタイム最短1.8秒！

フル発光時のリサイクルタイムは最短1.8秒、ストレスのない連続発光に加え、出力も1/1フル発光から1/256まで9段階のパワー出力調整により、最適な光効果を演出することができます。

大容量のリチウムバッテリーパック

専用バッテリーパックは、大容量パワー（14.4V/2900mAh）により、フル発光で約500回※1、リサイクルタイムは0.01～1.8秒と高速チャージが可能です。

多彩な機能

フラッシュ露出補正、1/8000秒のハイスピードシンクロ、先幕、後幕シンクロ、モデリングランプ、マニュアルフラッシュをサポートしています。

シームレスデザインのスマートボディ

AD200Proはハイパワーにもかかわらず、厚さは5cm、灯体は凹凸の少ないスリムボディでバッグの中にスッキリ収まります。標準装備アクセサリーのホルダーによりライトスタンドに取り付けも可能です。

ワイヤレスXシステム内蔵

2.4GHzワイヤレスによる安定したシンクロ信号の受信が可能です。X2T/X1およびXProワイヤレストリガーにより各カメラからスレーブ機器として対応します。

クリアでフラットなAVパネル

背面の操作パネルはAD200ファーストモデルより見やすくフラットな形状に。

3つのフラッシュヘッドで多彩なライティング効果

AD200同様、AD200Proもスピードライトヘッドと、フラッシュチューブヘッドの2つの交換式ヘッドを同梱。

さらに別売ラウンドフラッシュヘッドも使用可能です。これらを交換することで異なる光効果を演出することができます。フラッシュチューブヘッド時はAD360シリーズ用のアクセサリーを、ラウンドフラッシュヘッド時はAK-R1アクセサリーキットを使用することができます。



AD200Pro×2台=400Wの大光量！

別売デュアルパワーフラッシュブラケットAD-B2を介して、2つのAD200Proボディ、2つのフラッシュチューブを組み合わせて約400Wのハイパワーフラッシュに！モデリングランプも使用可能。ライトスタンド用コネクターを装備し、モノブロックレベルの撮影が可能になります。

多彩なアクセサリ

AD200Proにはさらに撮影をアップデートできる多彩なアクセサリが豊富に用意されています(12-13ページ参照)。ファーストモデルのAD200用アクセサリもそのままご利用いただけます。



AD-L
LEDライトヘッド
AD200で動画撮影。
3.6W、LED定常光ライティング。



S-R1
ラウンドヘッド
アクセサリアダプター
AK-R1キットが使用可能に。スピードライトヘッド用。



H200R
ラウンド
フラッシュヘッド
柔らかく広範囲に。磁気マウントでAK-R1も簡単取り付け。



BD-07
バンドア
AD200スピードライトヘッド用。グリッド、カラーフィルター4枚付き。



EC-200
エクステンション
フラッシュヘッド
AD200のヘッドと灯体を切り離して手軽に。



AD-B2
デュアルパワー
フラッシュブラケット
AD200ボディを2機使用して約400Wのハイパワー。ボーエンスマウントアクセサリが使用可能に！


AD-B2で、Bowensマウントアクセサリを使用

AD-B2デュアルパワーフラッシュブラケット(別売13ページ参照)を使用することでフロントアクセサリマウントがBowensマウントになります。お手持ちのBowensアクセサリはもちろん、コストパフォーマンスの高いゴドックス製Bowensマウントアクセサリも使用可能になります。(28-29ページ参照)



H200Rに交換してAK-R1を使用

AD200ProのヘッドをH200Rラウンドフラッシュヘッド(別売/13ページ参照)に交換すると、マグネットマウントのAK-R1アクセサリキット(別売/12ページ参照)がそのまま使用できます。コンパクトでコストパフォーマンスの高いAK-R1キットで多彩なライティング効果を。



S-R1を装着してAK-R1を使用

AD200ProのスピードライトヘッドにS-R1ラウンドヘッドアクセサリアダプター(別売/12ページ参照)を装着することで、マグネットマウントのAK-R1アクセサリキット(別売/12ページ参照)が使用できます。コンパクトでコストパフォーマンスの高いAK-R1キットで多彩なライティング効果を。



WITSTRO⁺
AD200^{Pro}

バッテリーフラッシュキット

希望小売価格(税別) **57,800円**

【付属品】

・AD200Proフラッシュ



フラッシュチューブヘッド



スピードライトヘッド



プロテクションバッグ



ライトスタンドホルダー



バッテリー



チャージャー



チャージャーケーブル



フラッシュチューブ

ワイヤレスコントロール
TTL Wireless Flash Trigger

ゴドックスワイヤレスフラッシュトリガーX2T、およびXPro/XPro2などを使用することで最大100m※1までワイヤレスコントロール。ゴドックスワイヤレスXシステム送信機搭載のV1、V860III、V350やTT350などをマスターフラッシュとして使用することもできます。

X2/X1



※X1は販売終了品。

XPro/XPROII

AD200 Pro仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

製品名	AD200Pro
JANコード	4961360038699
製品コード	253869
ワイヤレススレブモード	2.4GHz無線モード
スレブユニット	ニコン(XProNまたはX1/X2TN)
対応カメラ (対応マスターユニット)	キヤノン(XProCまたはX1/X2TC) ソニー(XProSまたはX1/X2TS) フジフィルム(XProFまたはX1/X2TF) オリンパス・パナソニック(XProOまたはX2TO) ペンタックス(XProPまたはX2TP)
フラッシュモード	ワイヤレスOFF/M/Multi/ ワイヤレススレブによるTTL/M/Multi
ガイドナンバー (1/1 出力)	スピードライトヘッド:52(@35mm) フラッシュチューブヘッド:60(@28mm)※2
フラッシュ閃光時間	スピードライトヘッド:1/220~1/15380 秒 フラッシュチューブヘッド:1/220~1/13510 秒
最大出力	200Ws
出力調整	9 段 81段階 : 1/256~1/1
マルチフラッシュ	最大90回 99 Hz/条件つき
フラッシュ調光補正(FEC)	±3段 1/3 刻み
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(最大1/8000秒) 先幕および、後幕シンクロ
発光タイマー	0.01~30 秒
光スレブフラッシュ	S1/S2
その他機能	BEEP音、フラッシュ継続時間表示、 バッテリー状況表示
モデリングランプ(LED)	スピードライトヘッドのみ
ワイヤレスフラッシュ機能	スレブ/OFF
制御可能なスレブグループ	5 (A、B、C、D、E)
受信範囲※1	最大100m
ワイヤレス機能	32 チャンネル(1~32) ID=01~99
電源	リチウムバッテリーパック(14.4V/2900mAh)
発光回数(フル発光)※1	500回
リサイクルタイム	約0.01~1.8秒
パワーセーブ	使用後約30分経過後オートOFF
シンクロトリガーモード	3.5mmシンクロコード ワイヤレスコントロールポート
色温度	5600±200K
サイズ	172 × 54 × 75mm(フラッシュヘッドは含まず)
重量	590g(フラッシュヘッド/バッテリーは含まず)

※1:撮影環境、状況により異なります。

※2:スタンダードリフレクター装着時

Projection Attachment AK-R21

プロジェクション アタッチメント

AK-R21 と想像力さえあれば、雄大な風景から宇宙空間、カントリースタイルからサイバーパンクなど…あらゆるイメージが規制を受けることがない撮影ロケーションになります。

V1 フラッシュや AD200Pro、AD100Pro などのモノライトに装着するだけ。

AK-R21 は、オプションのプロジェクションレンズとイメージフィルムによりクリエイターに無限のインスピレーションをもたらします。

無限の想像力を探る

照明の可能性を探求する究極のツールです。

透明フィルターをセットして、形状や色によって芸術的要素を画像にもたらしめます。撮影コンセプトがどれほど大胆で抽象的なものであっても、AK-R21 があれば、どんなにワイルドな夢でも簡単に実現できます。

ラウンドヘッドにダイレクトフィット、 その他各種フラッシュにも！

AK-R21 は、ラウンドヘッドタイプのフラッシュにダイレクトに装着できます。AD100Pro、AD200Pro(H200Rラウンドヘッド使用時)およびV1に互換性があります。

別売アダプターリングを装着することで、AK-R21 は、V860IIIやその他各種フラッシュ、AD200Proのスピードライトヘッドにも装着可能です。

ライトスタンドに取り付け

AK-R21 プロジェクションキットはユニバーサル1/4"マウントを装備しているため、ライトスタンドに直接取り付けることができます。

特にオンカメラフラッシュを使用する場合、ライトスタンドに固定することで重量によって下に傾くことができなくなり、ライトの角度を安定して固定することができます。

効果がみえる！


AK-R21 は発光前にマルチ発光機能、またはモデリングライトで効果をプレビュー、理想的な仕上がりを簡単にイメージすることができます。

フラッシュに取り付けた場合、プロジェクターは360° 回転可能。簡単に効率的に適切な投影角度に調整することができます。取り付けリングには角度表示があり、投影を正確に調整することができます。



※AD200Pro以下の光量のフラッシュでご使用の場合は、マルチ発光機能をお勧めします。





任意焦点距離の専用レンズ

AK-R21 キットにはすぐに使用できるプロジェクションレンズ 65mm、および透過フィルムセットを付属しています。レンズは中心から端まで色収差を排除するために精密に構築されています。投影するものは明確な形状と鮮やかなイメージを得ることができます。標準装備の 65mm レンズの他に、焦点距離 50mm と 83mm の 2 つのオプションレンズから選択することができます。

※より良い結果を得るには、フラッシュ焦点距離を80mm以上のズームにすることをお勧めします。



AK-R23
83mmレンズ
266307 7,200円
JAN.4961360263077



AK-R27
65mmレンズ
266306 6,500円
JAN.4961360263060
※AK-R21キットに付属



AK-R24
50mmレンズ
266305 7,900円
JAN.4961360263053



AK-R21 は別売の AK-R25 フラッシュヘッドホルダーを取り付けることで、各種カメラフラッシュに使用可能です。
AK-R25フラッシュヘッドホルダー
266303 1,500円 JAN.4961360263039



AK-R21

266294

AK-R21 プロジェクションアタッチメントキット

希望小売価格(税別)

12,800円 JAN.4961360262940

[キット内容]



AK-R27
65mmレンズ



プロジェクション
アタッチメント



バッグ



AK-R28
ラウンドヘッド
ホルダー



AK-R26
スライドボックス



デモ用スライド



AK-R28
ラウンドヘッド
ホルダー

保守アクセサリ

価格(税別)


JANコード

266302	AK-R26 スライドボックス	600円	4961360263022
266304	AK-R28 ラウンドヘッドホルダー	900円	4961360263046



指先一つでフォーカス

リアルな表現か抽象的な表現を追求するか…。AK-R21 ならバレルを回すだけで、シャープまたはソフトな効果が得られます。




無限のイマジネーション

AK-R21 は多彩なライティング効果を得るためのスライドフィルターを 60 種類 (10 枚×6 セット) 用意しています。付属の AK-R26 スライドボックスに差し込むだけで、撮影シーンが広がります。お買い得なフルセット (60 枚) もご用意。




スライドフィルター10枚セット 各1,500円




AK-S01
266296 JAN.4961360262964



AK-S02
266297 JAN.4961360262971




AK-S03
266298 JAN.4961360262988



AK-S04
266299 JAN.4961360262995



AK-S05
266300 JAN.4961360263008



AK-S06
266301 JAN.4961360263015

AK-S スライドフィルター60枚フルセット

266295 6,500円 JAN.4961360262957

for WITSTRO⁺ AD100^{Pro}
AD200^{Pro}



AD100/
H200R/S-R1/V1用
アクセサリキットAK-R1
253827 8,200円
JAN.4961360038279

H200RラウンドヘッドやS-R1ア
クセサリーアダプター(12-13ペー
ジ参照)に取り受け可能なマグネ
ット取付仕様のアクセサリキッ
トです。
手軽でよりクリエイティブなライテ
ィング効果を演出します。

- ディフューザードーム
- ウォーミングフィルター
- フィルターホルダー
- ディフューザープレート
- グリーンフィルター
- ハニカムグリッド
- バードア
- スヌート
- バウンスカード



V-11T
色温度調整セット
253879 1,800円
JAN.4961360038798

V-11C
カラーエフェクトセット
253878 1,800円
JAN.4961360038781

AK-R1のフィルターホルダーにセット
して使用するカラーフィルターです。



BD-07 バードア
(グリッド/カラーフィルター付き)
253325 4,380円
JAN.4961360033250

AD200Pro(スピードライトヘッド)用カラーフ
ィルター付きバードアキットは、フラッシュの
前面に直接取り付けすることができます。赤色、青
色、黄色、緑色の4色カラーフィルターも含まれ、
これらは、劇的な照明効果を演出します。

汎用型シリコンソフトボックス

ソフトテントML CS1625、およびディフューザードーム
ML CD15は、シリコン素材の折り畳み式、携帯性に優れたコ
ンパクトなライティングアクセサリです。
それぞれ3タイプのアタッチメントを付属。これにより
AD100Pro、AD200Pro[※]、AD300Pro、AD400Pro、V1
などの他、V860IIIなど一般的な形状のクリップオンストロボ
でもお使いいただけます。 ※フラッシュチューブヘッドは使用不可



NEW GODOX
マウントアダプター
●AD300Pro
●AD400Pro

ラウンドヘッド
アダプター
●V1 シリーズ
●AD100Pro
●AD200Pro
(ラウンドヘッド装着時)

角型フラッシュ
ヘッドホルダー
●V860III
●AD200Pro
(スピードライトヘッド装着時)
●一般的な形状の
クリップオンストロボ
(厚さ40mm以内)



ソフトテント **NEW!**
〈ML CS1625〉
266208 5,500円
JAN.4961360262087



NEW!
ディフューザードーム
〈ML CD15〉
266207 4,000円
JAN.4961360262070



AD-S3
ディスクリフレクター
253342 7,200円
JAN.4961360033427

AD200Pro(フラッシュチューブヘッド)用ハニ
カムグリッドは光を制限し、スポット効果を高め
ます。中心から周辺へ柔らかに緩やかなグラデ
ーションが人気。●直径:30.5cm●高さ:11.5
cm●重量:440g

AD100Pro用標準アクセサリ



標準装備 AD100Pro
バッテリー〈WB100〉
254181 7,300円
JAN.4961360041811

AD100Proに標準装備の安
全性に優れたバッテリーです。



標準装備 AD100Pro
チャージングステーション
〈VC26〉
253876 2,500円
JAN.4961360038767

AD100Pro/V1に標準装備の安
全性に優れたチャージャーです。



標準装備 AD100Pro
ACアダプター・ケーブル
〈VC1〉
253877 2,600円
JAN.4961360038774

AD100Pro/V1に標準装備の安
全性に優れた充電ケーブルです。



S-R1ラウンドヘッド
アクセサリアダプター
253835 980円
JAN.4961360038354

AD200ProやV860IIIなどに取り付け可能。これに
より各種ライティング効果が得られるAK-R1ラウ
ンドヘッドアクセサリがご使用いただけます。

for WISTRO AD200Pro



H200R
ラウンドフラッシュヘッド

253817 13,500円
JAN.4961360038170

H200RのスパイラルチューブはAD200/AD200Proの光を柔らかく広範囲に照射します。4.3Wモデリングランプ搭載。磁気フロントマウントはバーンドアやグリッドなど迅速に取り付けできます。ハードケース付き。



AD-B2
デュアルパワー
フラッシュブラケット

253520 10,200円
JAN.4961360035209

AD200Proを2台使用して400Wの大光量フラッシュに。フロントマウントは汎用性の高いBowens仕様で、市販のソフトボックスなど各種ライティングアクセサリーを使用することができます。●重量:約840g●サイズ:W155×H220×D80mm



AD-L LEDライトヘッド

253812 3,600円
JAN.4961360038125

AD200Proのヘッドをスライドして交換するだけで簡単にLEDの定常光に! 60個のLED素子の自然光に近いライティングで動画撮影にも使用することができます。●出力:3.6W ●電源:9V DC ●消費電力:400 mA



EC200
エクステンション
フラッシュヘッド

253789 6,400円
JAN.4961360037890

AD200Proのフラッシュヘッド部と本体(バッテリー)部をセパレートすることで、スタンドに取り付けたり、身軽な手持ちライティングが可能です。フラッシュヘッド底部はコールドシュー付きでカメラに取り付け、1/4"ネジでスタンドや三脚にも取り付けることができます。



AD-S7
ソフトボックスセット

253345 5,500円
JAN.4961360033458

AD200Pro(フラッシュチューブヘッド)用の多目的に使用できるソフトボックスセット。ディスク、ディフューザー、ハニカムグリッドがセットされています。●直径:48cm●重さ:280g



AD-S2
スタンダードリフレクター

253327 3,000円
JAN.4961360033274

AD200Pro(フラッシュチューブヘッド)に装着することで、ガイドナンバー60に。リフレクターフィルター付き。●サイズ:φ124mm ●重量:95g



AD-S17
ディフューザーボール

253780 2,000円
JAN.4961360037807

AD200Proのフラッシュチューブヘッドに装着することで照射角度が180度に広がり、かつ柔らかい光を作り出すことができるアクセサリーです。



AD-S9
ス마트セット

253346 2,500円
JAN.4961360033465

AD200Proのフラッシュチューブヘッドに装着することで集光、被写体のハイライトの演出にご使用ください。ブラックとシルバーのセット。●重量:110g

AD-S11 カラーフィルター/グリッドセット

253347 2,800円 JAN.4961360033472

AD-S2 スタンダードリフレクター装着用カラーフィルターとハニカムグリッドのセットです。フィルターはレッド・ブルー・グリーン・イエローの4色セット。

●フィルター:φ120mm/重量:20g
●グリッド:φ116mm/重量:20g



AD200Pro用標準アクセサリ



AD-S15
プロテクション

253368 650円
JAN.4961360033687

フラッシュチューブの保護キャップ。



FT-AD200J
フラッシュチューブ

253393 6,800円
JAN.4961360033939

AD200Proに標準装備されたフラッシュチューブです。



標準装備 AD200Pro

スピードライトヘッド

253773 12,200円
JAN.4961360037739

AD200Proに標準装備されたスピードライトヘッドです。



標準装備 AD200Pro

WB29 バッテリー

253323 9,500円
JAN.4961360033236

AD200Proに標準装備の安全性に優れたバッテリーです。



標準装備 AD300Pro

標準装備 AD200Pro

C29 チャージャー

253324 5,000円
JAN.4961360033243

AD200Pro/AD300Proに標準装備の安全性に優れたチャージャーです。

WITSTRO⁺ AD300^{Pro}

TTL Li-ion Flash



ゴドックス AD300 Pro は、300Ws の強力なパワーと充電式大容量バッテリーを備えたラウンド型オールインワンフラッシュです。軽量なボディで、重量はわずか 1.3kg。ロケ撮影でもスタジオレベルのパワフルで均一なライティングを身軽に移動しながら得ることができます。フル発光時のリサイクルタイムは最短 1.5 秒、各カメラメーカーの TTL 機能をはじめ、多彩な各種機能をサポート。安定した色温度を実現するコンスタントカラーモードなど拡張機能も充実しています。もちろん他の Witstro シリーズ同様、ワイヤレス X システム受信機を内蔵。ゴドックスの送信機能搭載機からスレーブ機として使用可能です。さらに S2 ブラケットと併用することで、AD300 Pro は最新のモディファイヤーおよびあらゆるアクセサリと互換性を持つようになります。

安定した色温度「コンスタントカラーモード」

AD300Proの色温度は他のWitstroシリーズ同様、±200K以内と安定しています。さらにAD300Proはファンクション設定のコンスタントカラーモードを選択することで、色温度変化を±100K以内に抑えることができます。常に一定の色温度を保つため、撮影後の画像処理の手間も削減できます。

スマートなボディ コンパクトなモディファイヤーオプション

非常にコンパクトでスマートなAD300Proのアクセサリマウントは、NewGodox マウントを採用。コンパクトなゴドックス製のライティングモディファイヤーを各種使用することができます。アウトドア撮影にも最適です。



リサイクルタイム最短1.5秒！

フル発光時のリサイクルタイムは最短1.5秒、ストレスのない連続発光に加え、出力も1/1フル発光から1/256まで9段/81段階のパワー出力調整により、最適な光効果を演出することができます。

多彩な機能

フラッシュ露出補正、1/8000秒のハイスピードシンクロ、先幕、後幕シンクロ、モデリングランプ、マニュアルフラッシュをサポートしています。

柔軟なバイカラータイプのモデリングランプ

AD300Proのモデリングランプは調光可能なバイカラータイプLED。12Wの定常光ライトを使用して、ショートムービーも制作できます。

ワイヤレスXシステム内蔵

2.4GHzワイヤレスによる安定したシンクロ信号の受信が可能です。X2T/X1およびXProワイヤレストリガーにより各カメラからスレーブ機器として対応します。

大容量のリチウムバッテリーパック

専用バッテリーパックは、大容量パワー (14.4V/2600mAh) により、フル発光で約320回※1、リサイクルタイムは0.01~1.5秒と高速充電が可能です。



スマートなオリジナルアクセサリー

AD300Pro に付属している新型リフレクターは、シームレスなデザインでコンパクトな専用ケースにスッキリ収まります。しかも機能性にも優れ、均一で美しい反射が AD300Pro のパワーをより高めます。

発光部のアクセサリーマウントは、AD400Pro と同じ NewGodox マウントを採用。より小さく、スマート、かつコストパフォーマンスに優れたゴドックス社製ライティングモディファイヤーの取り付けが可能※です。

※写真の SN-04 スヌートの取り付けには AD-AS アダプターが必要です。

各種アクセサリーマウント(別売)交換可能

AD300Pro は交換式アクセサリーマウント規格を採用。ゴドックス製アクセサリー以外にも各種マウントアダプター(別売)と AD-AB アダプターリング(別売)の組み合わせにより、Bowens、Broncolor、Profoto などのライティングモディファイヤーが使用可能になります。

S2ブラケットでBowensマウントアクセサリーを使用

汎用性の高い S2 ブラケットを使用することで、角度調整が自在になるだけでなく、ボーエンスマウントのアクセサリーにも対応します。

(S2 ブラケットは 45 ページ参照)

(ボーエンスマウントアクセサリーは 28-29 ページ参照)

ワイヤレスコントロール
TTL Wireless Flash Trigger

ゴドックスワイヤレスフラッシュトリガー X2T、および X Pro/X Pro2 などを使用することで最大 100m※1 までワイヤレスコントロール。ゴドックスワイヤレス X システム送信機搭載の V1、V860III、V350 や TT350 などを選択フラッシュとして使用することもできます。

X2/X1

X Pro / X PRO II

※X1 は販売終了品。

AD300 Pro仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

製品名	AD300Pro
JANコード	4961360038996
製品コード	253899
ワイヤレススレーブモード	2.4GHz無線モード
スレーブユニット	ニコン(XProNまたはX1/X2TN)
対応カメラ (対応マスターユニット)	キヤノン(XProCまたはX1/X2TC) ソニー(XProSまたはX1/X2TS) フジフィルム(XProFまたはX1/X2TF) オリンパス・パナソニック(XProOまたはX2TO) ペンタックス(XProPまたはX2TP)
フラッシュモード	ワイヤレスOFF/M/Multi/ ワイヤレススレーブによるTTL/M/Multi
フラッシュ閃光時間	1/220~1/10200 秒
最大出力	300Ws
出力調整	9 段 81段階 : 1/256~1/1
マルチフラッシュ	最大99回 99 Hz
フラッシュ調光補正(FEC)	±3段 1/3 刻み
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(最大1/8000秒) 先幕および、後幕シンクロ
発光タイマー	0.01~30 秒
光スレーブフラッシュ	S1/S2
その他機能	BEEP音、フラッシュ継続時間表示 バッテリー状況表示
モデリングランプ(LED)	最大出力: 12Ws(10段階調整) 色温度調整: 3000~6000K ±500K
ワイヤレスフラッシュ機能	スレーブ/OFF
制御可能なスレーブグループ	5 (A、B、C、D、E)
受信範囲※1	最大100m
ワイヤレス機能	32 チャンネル(1~32) ID=01~99
電源	リチウムバッテリーパック(14.4V/2600mAh)
発光回数(フル発光)※1	320回
リサイクルタイム	約0.01~1.5秒
パワーセーブ	使用後約30分経過後オートOFF
シンクロトリガーモード	3.5mmシンクロコード
色温度	5600 ±200K
コンスタントカラーモード	±100K以内(カスタムファンクション設定)
サイズ	190×100×90mm
重量	1.25kg(バッテリー含む)

※1: 撮影環境、状況により異なります。



【付属品】



WITSTRO⁺AD300^{Pro}

デュアルフラッシュ バックパックキット

254139

JAN.4961360041392

希望小売価格(税別) 173,400円

[キット内容]



AD300Proフラッシュ×2

標準
リフレクター×2

フラッシュチューブ×2

ガラスプロテク
カバー×2ライトスタンド
ホルダー×2


バッテリー×2



チャージャー×2

チャージャー
ケーブル×2

バックパック

AD-S60S ソフトボックス
(ディフューザー・グリッド付)UBL-085T トランスルーセントアンブレラ
(ブラックディフューザーカバー付)UBL-085S シルバーアンブレラ
(トランスルーセントディフューザーカバー付)for WITSTRO⁺ AD300^{Pro}AD300Pro用
バンドアキット〈BD-10〉

253907 3,600円

JAN.4961360039078

AD300Pro用に作られた、コンパクトなバンドアキット。モデリングランプを使った簡単な動画撮影にも効果的です。

AD300Pro用リフレクター
〈AD-R14〉

253908 3,200円

JAN.4961360039085

AD300Pro用に作られた、コンパクトなワイドリフレクター。効率の良い反射でソフトな光を演出します。

AD300Pro用アダプター
〈AD-AS〉

253763 1,000円

JAN.4961360037630

AD400Pro用スヌート〈SN04〉の装着に必要なアダプターです。AD300Proの標準リフレクターの上に取り付けます。



ゴドックス S2ブラケット

253880 3,300円

JAN.4961360038804

汎用性の高いS2ブラケットで、角度調整が自在(詳細は45ページ)。ボーエンスマウントにも対応します。



標準装備 AD300Pro

フラッシュチューブ
〈FT-AD300Pro〉

253906 18,800円

JAN.4961360039061



標準装備 AD300Pro

ガラス
プロテクションカバー

253517 2,500円

JAN.4961360035179



標準装備 AD300Pro

リチウムバッテリー
〈WB300P〉

253905 11,200円

JAN.4961360039054



標準装備 AD300Pro

リフレクター
〈AD-R13〉

253762 2,000円

JAN.4961360037623



アダプターリング〈AD-AB〉

253909 1,600円

JAN.4961360039092

ボーエンスマウント・アダプター〈BW-AD400Pro〉をAD300Proに取り付ける際に必要です。

※AD600BMはマニュアル仕様



WITSTRO[®]
AD600BM

AD600BMバッテリー マニュアルフラッシュ

253474 **98,100円**

JAN.4961360034745



WITSTRO[®]
AD600B

AD600B TTLバッテリーフラッシュ

253473 **126,000円**

JAN.4961360034738

選べる! TTLタイプとマニュアルタイプ

AD600B は各メーカー TTLオートフラッシュに対応、AD600BM はマニュアル専用機です。

共に発光量やアクセサリマウント (Bowens)、バッテリーなどは同じですので、撮影のシチュエーションによってお選びいただけます。複数台お持ちの場合も、バッテリーやアクセサリその他を共有できます。もちろん Godox のフラッシュトリガーにより、ワイヤレスコントロールにも対応しています。

AD600B/BM用アクセサリ

標準装備 AD600B/BM

AD600用
フラッシュチューブ
〈FT-AD600〉

253451 **18,000円**

JAN.4961360034516



標準装備 AD600B/BM

AD600用
リチウムバッテリー
〈WB87〉

253449 **26,000円**

JAN.4961360034493



AD600用
ACアダプター
〈AD-AC〉

253316 **16,400円**

JAN.4961360033168



AD600用
セミハードバック

253453 **10,000円**

JAN.4961360034530

旧製品アクセサリ

AD600/AD360/AD360 II/AD180用

※AD200/200Proには使用できません。

バッテリーケーブル
〈AD-S14〉

253349 **3,200円**

JAN.4961360033496



PB-Yアダプター

253366 **2,300円**

JAN.4961360033663



アンブレラリフレクター
〈AD-S6〉

253344 **1,700円**

JAN.4961360033441



AD600/600M (旧ゴドックスマウント) 用

※AD600Proには使用できません。

〈AD-H7〉ハニカムグリッド
使用可能。

スタンダード
リフレクター
〈AD-R7G〉

253242 **1,800円**

JAN.4961360032420



ディスクリフレクター

42cm〈AD-H4〉
253457 **6,000円**

JAN.4961360034578

55cm〈AD-H5〉
253458 **12,000円**

JAN.4961360034585



オクタボックス

60cm〈AD-H6〉
253459 **7,000円**

JAN.4961360034592

80cm〈AD-H9〉
253460 **8,800円**

JAN.4961360034608



WITSTRO[®] AD600^{Pro}



WITSTRO[®] AD400^{Pro}



最高にパワフルなバッテリーフラッシュ

AD600ProおよびAD400Proは携行に便利なオールインワンタイプの大量バッテリーフラッシュです。

最大出力600WsのAD600ProはGN87、400WsのAD400ProはGN72と共に大光量^{*1}、パワフルなリチウムバッテリーパックは大容量でアウトドア撮影にもスタジオ品質のライティングを提供します。フォトグラファー、ジャーナリスト、ブライダル撮影など、あらゆる需要に応えます。

フル発光でリサイクルタイム0.9秒

フル発光時のリサイクルタイム0.9秒と超高速充電が可能になりました。プロフェッショナルが求めるスピーディで信頼性の高いライティングを提供します。

迅速で高出力を安定して発光させるための高性能冷却ファン搭載により、灯体は常に一定の温度を保つことができます。さらに過熱保護機能も搭載されているために、安全性も確保されています。

ハイパワーバッテリー

AD600Proには最大600W (AD400Proは最大400W) ハイパワーフラッシュを提供する強力なリチウムイオンバッテリーパックを標準装備しています。最大360回、さらにAD400Proでは最大390回のフル発光が可能^{*2}。ロケーション撮影に威力を発揮します。

安定した色温度

カスタム機能のCOLOR (色温度) モードを選択することで、すべての出力範囲において色温度変化を±75K以内を保つことができます。

ワイヤレスリモートコントロールおよびトリガー

AD600ProおよびAD400Proは2.4GHz ワイヤレスXシステム受信機を内蔵しています。これにより、AD600同様、キヤノン、ニコン、ソニー、フジフィルム、オリンパス、パナソニック、ペンタックスカメラの各TTLオートフラッシュに対応します。

ワイヤレスフラッシュトリガーX2T/X1、およびXProなどを使用することでTTL機能、フラッシュのパワーレベル、充電完了音、モデリングランプのON/OFF、およびフラッシュのトリガーを最大100m^{*2}までワイヤレスコントロール。

もちろん、ゴッドックスワイヤレスXシステム送信機搭載のV860III、V350、A1などをマスターフラッシュとして使用することもできます。

ハイスピードシンクロモード

AD400Proのフラッシュ閃光時間は1/240~1/12820秒、AD600Proは1/20 ~1/10100秒。1/8000秒までのシャッタースピードで動作するハイスピードシンクロモードを備えています。

2つの点灯モードを備えたモデリングランプ

TLCI93と演色性にも優れた、38W/4800K (AD600Proの場合) のモデリングランプは、2種類の点灯モードから選択することができます。フラッシュ出力に応じて自動調光するPROPモードと、パワー出力をあらかじめ10~100%から選択して点灯する出力固定モードです。どちらのモードも過熱保護機能により、高出力時は自動的に冷却ファンが作動します。さらにXProフラッシュトリガーなどを使用することでモデリングランプのON-OFF操作も可能です。



WITSTR⁺シリーズ TTL対応 オールインワン型大光量フラッシュTTL Li-ion Outdoor Flash AD400Pro / AD600Pro

AD400Pro/AD600Pro共にAC電源(別売)が使用可能

AD400Pro/600Pro共に別売のAC電源をご用意。スタジオでの長時間撮影に、安定した電源供給を得ることができます。



X2/X1
TTL Wireless Flash Trigger
※X1は販売終了品。

X Pro
TTL Wireless Flash Trigger

バッテリーフラッシュキット

WITSTR⁺
AD600^{Pro}

希望小売価格(税別)

138,000円



・AD600Proフラッシュ
(バッテリー/フラッシュチューブ装着)

[付属品]



バッテリーフラッシュキット

WITSTR⁺
AD400^{Pro}

希望小売価格(税別)

118,000円



・AD400Proフラッシュ
(バッテリー/フラッシュチューブ装着)

[付属品]



各種アクセサリマウント(別売)交換可能
(AD400Proのみ)

AD400Pro は新しい交換式アクセサリマウント規格を採用。

各種ゴドックス製アクセサリ以外、付属のアダプターをつけることで AD600Pro 同様に市販の Bowens アクセサリも使用することができます。さらに別売マウントに交換することでプロンカラーマウント、プロフォトマウントが使用可能に。お手持ちのライティングアクセサリに合わせて選ぶことができます。



豊富なBowensマウントアクセサリー

AD600Pro は、サードパーティ各社のアクセサリに互換性のある Bowens マウントを採用しています。また、AD400Pro は NewGodox マウント以外にも Bowens マウントアダプターを標準装備しているのでゴドックス製 Bowens マウントアクセサリがお使いいただけます。

● Bowens マウントアクセサリは 28-29 ページ、AD400Pro 専用アクセサリ NewGodox マウント) は 22-23 ページ、または当社ホームページをご参照ください。

AD600Pro/AD400Pro仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

製品名	AD600Pro	AD400Pro
JANコード	4961360037746	4961360038187
製品コード	253774	253818
ワイヤレススレープモード	2.4GHz無線モード	
スレープユニット	ニコン(XProNまたはX1/X2TN)	
対応カメラ	キヤノン(XProCまたはX1/X2TC)	
(対応マスターユニット)	ソニー(XProSまたはX1/X2TS)	
	フジフィルム(XProFまたはX1/X2TF)	
	オリンパス・パナソニック(XProOまたはX2TO)	
	ペンタックス(XProPまたはX2TP)	
フラッシュモード	ワイヤレスオフ M/Multi	
	ワイヤレススレープによるTTL/M/Multi	
マウント	Bowens マウント	NewGodoxマウント
	-	Bowensアダプター付属
ガイドナンバー※1	87 (m/ISO100)	72 (m/ISO100)
フラッシュ閃光時間	1/220~1/10100秒	1/240~1/12820秒
最大出力	600Ws	400Ws
出力調整	9ステップ: 1/256~1/1	
マルチフラッシュ	最大100回、100Hz	
フラッシュ露出補正(FEC)	1/3ストップ単位で±3ストップ	
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(最大1/8000秒)	
	先幕シンクロ、後幕シンクロ	
フラッシュディレイ	0.01~30秒	
その他機能	フラッシュ持続時間表示、冷却ファン、ピープ音	
モデリングランプ(LED)	出力: 38W	出力: 30W
色温度: 4800K TLIC: 93		
光スレープフラッシュ	S1 / S2	
LCDパネル表示	ドットマトリクスパネル	
ワイヤレスフラッシュ機能	スレープ、オフ	
制御可能なスレープグループ	5グループ(A、B、C、D、E)	
受信範囲※2	最大100m	
チャンネル	32(1~32)	
ワイヤレスID	オフ、01~99	
電源供給	リチウムバッテリーパックまたは、別売AC電源	
電源電圧	28.8V / 2600mAh	21.6V / 2600mAh
発光回数(フル発光)※2	360回	390回
リサイクルタイム	約 0.01~0.9秒	
バッテリーインジケータ	○	
電力表示	約1時間後にオートパワーオフ	
	アイドリング操作の30~120分	
シンクロコネクター	3.5mmシンクロポート	
	ワイヤレスコントロールポート	-
色温度	5600±200K	
コンスタントカラーモード	すべての出力範囲で色温度変化が±75K以内	
サイズ※3	250×245×125 mm	220×102×128 mm
重量※3	約 3.1 kg	約 2.1 kg

※1: リフレクター装着時 ※2: 撮影環境により異なります。

※3: バッテリーパック含む(フラッシュチューブ、リフレクターは別)

QT III

クイッカーIII スタジオフラッシュシリーズ

高品質で多様な、最先端技術を搭載した撮影機材を提供するという信念に基づき、Godox は新たに進化を遂げた QT (Quicker) シリーズをご紹介します。全面的なアップグレードにより、モデリングライト、HSS およびその他の主要機能において、より優れた性能を発揮します。フォトグラファーのクリエイティブな感性を最大限に引き出し、速いペースで進む制作にさらなる効率性をもたらします。



QT600 III M

QT400 III M

QT1200 III M

※リフレクターは別売

パワーコマンド



1/256から1/1まで出力調整可能、ハイパワーに信頼性の高い制御をプラスしています。QT IIIシリーズの圧倒的な光量も繊細に調整が可能。あらゆるライティングの課題に対応する信頼性の高いソリューションです。

安定した色温度



ゴドックスフラッシュは色の正確さへの高い要求を満たすために、コンスタントカラーモード搭載。常に環境による色温度変化を $\pm 200\text{K}$ 以内に抑えることでポストプロダクションでの時間とエネルギーを節約します。

パワフルで環境性能に優れたモデリングライト



初代QT IIシリーズからアップグレードした第3世代は、よりパワフルで省エネ、さらに40WのLEDモデリングライトを搭載しています。調光範囲は1~100%、環境に優しく長寿命。被写体への光と影を目視で確認できる便利なツールです。

その一瞬を切り取る

瞬間的な出来事には対応が遅れがちですが、QT III シリーズなら大丈夫。
最大 1/29600s (t=0.1、QT400III M) の閃光時間により、常に驚くほどの美しい
閃光でその決定的な瞬間を捉えることができます。
動きの速い被写体を、細部まで鮮明に写し取る。水しぶきやパウダーの浮遊など、
シャープな描写でクリエイティブな空間を演出します。



ベストアクションショット

動く被写体の最高の瞬間を捉えるには、途中で何枚も撮影することが必要です。
QT III シリーズは、0.01 ~ 0.9 秒の高速リサイクルにより 1 秒間に 20 カットを
連続撮影できます。より多くの画像から最高の 1 枚を選び出すことができます。

豊富なBowensマウントアクセサリ

QT III シリーズはすべて、サードパーティ各社のアクセサ
リに互換性のある Bowens マウントを採用しています。
●Bowensマウントアクセサリは28-29ページまたは当社ホーム
ページをご参照ください。



HSSモード

最大 1/8000 秒のシャッタースピードにシンクロすることができます。
より大きな絞りでの演出など、クリエイティブなアイデアを実現します。



[付属品]



レコーディングムーブメント

マルチ発光モードでは、ゴルフのスィ
ングやボールのドロップ、ダンスなど、
一連の動作を 1 枚の写真にまとめる
ことで、驚くような動きのある画像を
作成することができます。



ワイヤレスコントロール TTL Wireless Flash Trigger

ゴッドクスワイヤレスフラッシュトリガー
X2T、およびX Pro/X Pro2などを使用
することで最大100m※1までワイヤレス
コントロール。ゴッドクスワイヤレスXシ
ステム送信機搭載のV1、V860III、V350
やTT350などをマスターフラッシュとし
て使用することもできます。

X2/X1
※X1は販売終了品。

X Pro / X Pro II

QT IIIシリーズ仕様

●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

製品名	QT400 III	QT600 III	QT1200 III
JANコード	4961360016758	4961360262001	4961360262018
製品コード	251675	266200	266201
ワイヤレススレーブモード	2.4GHz無線モード		
フラッシュモード	M/Multi/HSS		
マウント	Bowens マウント		
ガイドナンバー※1	65	76	105
フラッシュ閃光時間	1/670~ 1/6700秒	1/530~ 1/6010秒	1/300~ 1/6090秒
HSSモード時	1/670~ 1/29600秒	1/530~ 1/26100秒	1/300~ 1/23400秒
最大出力	400Ws	600Ws	1200Ws
出力調整	1/256~1/1 (HSS: 1/32~1/1、Multi: 1/4~1/256)		
マルチフラッシュ	最大99回、30Hz		
フラッシュ露出補正 (FEC)	1/3ストップ単位で±3ストップ		
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(最大1/8000秒) 先幕シンクロ、後幕シンクロ		
フラッシュディレイ	0.01~30秒		
その他機能	フラッシュ閃光時間表示、冷却ファン、ピープ音		
モデリングランプ(LED)	最大40W (調整範囲1~100%)		
光スレーブフラッシュ	S1 / S2		
LCDパネル表示	高品質LCDパネル		
ワイヤレスフラッシュ機能	スレーブ、オフ		
制御可能なスレーブグループ	16グループ(0~9、A、B、C、D、E、F)		
受信範囲※2	最大50m		
チャンネル	32(1~32)		
ワイヤレスID	01~99		
電源供給	AC電源ケーブル(付属)		
リサイクルタイム	約 0.01~0.9秒		
色温度	5600±200K ハイスピードシンクロモード: 4600K~5000K ハイスピードモード: 5400~9500K		
サイズ(mm)※3	392×176×143	392×176×143	550×176×143
重量(kg)※3	2.96	3.33	4.26

※1: リフレクター装着時 ※2: 撮影環境により異なります。

※3: バッテリーバック含む(フラッシュチューブ、リフレクターは別)



for WITSTRO[®] AD600Pro/AD400Pro

AD400Pro専用アクセサリ (New Godoxマウント)

AD400Pro/AD300Pro用ソフトボックス ホワイト/シルバー

迅速なインストール、コンパクトで携帯性に優れた、パラボリックデザインのAD400Pro、および AD300Pro用 (New Godox マウント) ソフトボックスです。直径が 85cmφと 65cmφの 2 サイズ、インナーカラーは、シルバーとホワイト。

AD400Pro/AD300Pro用ソフトボックス			価格(税別)	JANコード
253836	AD-S85S	85cm/シルバー	14,000円	4961360038361
253837	AD-S85W	85cm/ホワイト	14,000円	4961360038378
253838	AD-S65S	65cm/シルバー	12,000円	4961360038385
253839	AD-S65W	65cm/ホワイト	12,000円	4961360038392



AD400Pro用
スヌート〈SN04〉

253842 2,000円 JAN.4961360038422

スポットライトとして、被写体にハイライトを与えることでより立体的に表現することができます。別売 AD-AS アダプターリングを取り付けることで AD300Pro にも使用できます。



AD400Pro用
バンドアキット〈BD08〉

253841 3,550円 JAN.4961360038415

AD400Pro と組み合わせて使用することでクリエイティブな照明効果を得ることができる、ハニカム、バンドア、4 個のカラーフィルターがセットされたキットです。



AD400Pro用
リチウムバッテリー〈WB400P〉

253819 26,000円 JAN.4961360038194

標準装備 AD400Pro



AD400Pro用
バッテリーチャージャー〈C400P〉

253820 6,250円 JAN.4961360038200

標準装備 AD400Pro



AD400Pro用
キャリーバッグ〈CB-11〉

253825 7,600円 JAN.4961360038255

標準装備 AD400Pro



AD400Pro用
リフレクター〈AD-R10〉

253826 2,380円 JAN.4961360038262

標準装備 AD400Pro



AD400Pro用
フラッシュチューブ〈FT-AD400PRO〉

253821 23,000円 JAN.4961360038217

標準装備 AD400Pro



AD400Pro用
ボーエンスマウント〈BW-AD400Pro〉

253822 2,380円 JAN.4961360038224

標準装備 AD400Pro



一部AD300Proも使用できます。

AD400Pro用ACアダプター

AD400Pro に安定した電源供給可能な専用 AC アダプター。スタジオ撮影においてストレスなくご使用いただけます。



AD400Pro用
ACアダプター〈AC400〉
253888 19,800円
JAN.4961360038880

AD600Pro専用アクセサリ (Bowensマウントアクセサリは28-29ページ参照)

AD600Pro用ACアダプター

AD600Pro に安定した電源供給可能な専用 AC アダプター。スタジオ撮影においてストレスなくご使用いただけます。

AD600Pro用
ACアダプター〈AC26〉
253795 21,400円
JAN.4961360037951



AD600Pro用セミハードバッグ

AD600Pro バッテリーキットがきれいに収納できるセミハードケースです。クッション性の高い内部は、安全に AD600Pro、他機材をしっかりと守ります。持ち歩きに便利なストラップ付。

AD600Pro用
セミハードバッグ〈CB12〉
253889 8,600円
JAN.4961360038897



AD400Pro用
ロングフォーカスリフレクター〈AD-R12〉
253840 3,200円 JAN.4961360038408
製品撮影など、鮮明なアウトライン、シャープネスを求める撮影に最適な、AD400 用リフレクターです。



AD600Pro用
リチウムバッテリー〈WB26〉
253786 31,200円 JAN.4961360037869

標準装備 AD600Pro



AD600Pro用
バッテリーチャージャー〈WC26〉
253787 6,250円 JAN.4961360037876

標準装備 AD600Pro

近日発売予定

その他AD400Pro用アクセサリマウント

プロフォトマウント 〈PF-AD400Pro〉

253824 4,200円 JAN.4961360038248

ブロンカラーマウント 〈BR-AD400Pro〉

253823 4,200円 JAN.4961360038231



AD600Pro用リフレクター〈AD-R9〉
253794 2,400円 JAN.4961360037944

標準装備 AD600Pro



AD600Pro用
フラッシュチューブ〈FT-AD600Pro〉
253785 25,300円 JAN.4961360037852

標準装備 AD600Pro



WITSTRO[®] AD1200^{Pro} 1200Ws TTL Power Pack Kit

AD1200Pro TTLパワーバックキットは、堅牢かつポータブルな大光量フラッシュ&バッテリーユニットです。パワーバック部に各種コネクタを備え、屋外でもスタジオのような運用が可能に。もちろん他のADシリーズ同様各社TTLオートフラッシュに対応。最大出力1200Wsのハイパワー、太陽光のようにパワフルでナチュラルな光源で、新たなアウトドア撮影にチャレンジできます。AD1200Proはあらゆるフォトグラファーにとって理想的なフラッシュユニットです。

正確な制御と安定した出力

1/256から1/1フルパワーまで0.1Stop単位で出力設定を精密に制御できます。リサイクルタイムは0.01~2秒、最短発光時間1/10860秒で、スポーツの瞬間的な動きも確実に捉えます。色温度コンスタントモードを使用すれば全出力範囲にいたるまで±75K以内の安定した色温度を約束。さらに多灯ライティングにいても遅延なく高速シンクロスピードを維持するために、2つの3.5mmシンクロジャックを搭載。必要に応じて複数のパワーバックを接続することができます。

無段階調光モデリングランプも搭載した大光量フラッシュヘッド

無段階調光可能な40Wモデリングランプは明確なプレビューライティングだけではなくありません。ファンのない優れた冷却システムはほぼ無音、ショートムービー、動画配信などの撮影にも能力を発揮します。

TTLとHSSをフルサポート

ゴドックス 2.4GHzワイヤレスXシステムにより、主要7社のカメラメーカーのTTLオートフラッシュシステムに対応。さらに、HSS (ハイスピードシンクロ) で1/8000秒の世界を表現します。

専用ローリングケースで持ち運びが簡単

AD1200Proパワーバックキットには、高出力と携帯性を兼ね備えたバッテリーシステムをスッキリ収める専用ローリングケースが付属しています。これだけのハイパワーキットをたった一人で持ち歩くことができます。

完璧なバッテリー構成

WB1200H (36V/5200mAh) 大容量バッテリーは、1/1最大出力で500回、1/2で1000回、1/4で2000回、1/8で4000回……。この「モンスターフラッシュ」は撮影のストレスを解放します。

また、飛行機の機内持ち込み手荷物として持ち歩けるWB1200 (36V/2600mAh) バッテリーオプションも用意しています。





Bowensマウント採用

Bowensマウントの採用により、市販の多くのフラッシュモディファイヤーに対応します。もちろんゴッドックス製のコストパフォーマンスに優れた Bowens マウントアクセサリも使用可能です。


WITSTAR®
AD1200^{Pro}
 パワーパックキット

 希望小売価格(税別)
243,500円


【付属品】



AD1200Pパワーバック

AD1200Pパワーバックは、効率的に電源供給するジェネレータでありコントロールパネルです。複数のパワーバックを接続する3.5mmシンクロコードも装備しています。

身軽なフラッシュヘッド

セパレートタイプのフラッシュヘッドはケーブルを含めて約2.1kg。身軽にポジションを変更できます。

リングフラッシュ
R1200ヘッド(別売)

別売のR1200にヘッドを交換することでハイパワーリングフラッシュとして使用することができます。

ワイヤレスコントロール

ゴッドックス X2T/X1 (X1は販売終了品)、および XPro/XPro2 などを使用することで最大 100m^{※1}までワイヤレスコントロール。ワイヤレス送信機搭載の V1、V860III、V350や TT350などをマスターフラッシュとして使用することもできます。



AD1200 Pro仕様

●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

製品名	AD1200Pro
JANコード	4961360039030
製品コード	253903
ワイヤレススレープモード	2.4GHz無線モード
スレープユニット	ニコン(XProNまたはX1/X2TN)
対応カメラ	キヤノン(XProCまたはX1/X2TC)
(対応マスターユニット)	ソニー(XProSまたはX1/X2TS)
	フジフイルム(XProFまたはX1/X2TF)
	オリンパス・パナソニック(XProOまたはX2TO)
	ペンタックス(XProPまたはX2TP)
フラッシュモード	ワイヤレスOFF/M/Multi/ 無線スレープによるTTL/M/Multi
ガイドナンバー(1/1出力)	124(ISO100/リフレクター使用)
フラッシュ閃光時間	1/220~1/10860 秒
最大出力	1200Ws
出力調整	1/256~1/1
マルチフラッシュ	最大100回 100 Hz
フラッシュ調光補正(FEC)	トリガーから調整可能
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(最大1/8000秒) 先幕および、後幕シンクロ
発光タイマー	0.01~30 秒
光スレープフラッシュ	S1/S2
その他機能	BEEP音、フラッシュ継続時間表示、 バッテリー状況表示
モデリングランプ(LED)	最大出力:40W
ワイヤレスフラッシュ機能	スレープ/OFF
制御可能なスレープグループ	5 (A、B、C、D、E)
受信範囲 ^{※1}	最大100m
ワイヤレス機能	32 チャンネル(1~32) ID=OFF、01~99
電源	リチウムバッテリーパック(36V/5200mAh)
発光回数(フル発光) ^{※1}	約500回
リサイクルタイム	約0.01~2秒
パワーセーブ	約30~120分アイドル後、電源オートオフ
シンクロトリガーモード	3.5mmシンクロコード
色温度	5600±200K
コンスタントカラーモード	±75K以内(カスタムファンクション設定)
サイズ	フラッシュヘッド
	125×230×200 mm
重量	パワーバック
	235×145×260 mm
重量	フラッシュヘッド
	約2.0kg(フラッシュチューブ含む)
重量	パワーバック
	約6.25kg

※1:撮影環境、状況により異なります。

for WITSTRO⁺ AD1200^{Pro}AD1200P用
リングフラッシュ〈R1200〉

254120 81,000円

JAN.4961360041200

AD1200Proのヘッドを交換することでハイパワーリングフラッシュになるオプションヘッドです。独自の光源により、被写体の背景に影を出すことなく均一に光が回り込みます。

リングフラッシュ用フラッシュチューブ
〈FT-AD1200ProR〉

254121 34,500円 JAN.4961360041217

内容

- フラッシュヘッド(リングフラッシュチューブ付き)
- ブラケット〈FLB-02〉
- アンブレラホルダー〈UBB-02〉

AD1200Proリングフラッシュ用アクセサリ



30°〈BD-09A〉 20°〈BD-09B〉 40°〈BD-09C〉

リングフラッシュ(R1200)用
ハニカムグリッド (各) 2,500円

254124 30°〈BD-09A〉 JAN.4961360041248

254125 20°〈BD-09B〉 JAN.4961360041255

254126 40°〈BD-09C〉 JAN.4961360041262

シルバー
〈RFT-21S〉ホワイト
〈RFT-21W〉リングフラッシュ(R1200)用
リフレクター (各) 15,700円

シルバーリフレクター〈RFT-21S〉

254127 JAN.4961360041279

ホワイトリフレクター〈RFT-21W〉

254128 JAN.4961360041286



AD1200収納時

各種カメラ収納時

標準装備 AD1200Pro

キャリーバッグ〈CB17〉

254137 25,800円

JAN.4961360041378

リュックとしても



標準装備 AD1200Pro

フラッシュチューブ
〈FT-AD1200Pro〉

254133 28,000円

JAN.4961360041330



標準装備 AD1200Pro

AD1200Pro用
ガラスプロテクション
カバー

254134 3,200円

JAN.4961360041347



標準装備 AD1200Pro

AD600/1200Pro用
リフレクター
〈AD-R9〉

253794 2,400円

JAN.4961360037944

フラッシュヘッドエクステンションケーブル
〈EC1200〉

254129 16,800円

JAN.4961360041293

ACアダプター
〈AC1200〉

近日発売予定

254130 40,000円

JAN.4961360041309



近日発売予定

2600mA
リチウムバッテリー
〈WB1200〉

254131 35,900円

JAN.4961360041316

バッテリー容量36V/2600mAhで、航空機の機内持ち込み可能。予備バッテリーとしても。



標準装備 AD1200Pro

リチウムバッテリー
〈WB1200H〉

254132 39,000円

JAN.4961360041323

●バッテリー容量：36V/5200mAh

標準装備 AD1200Pro

ACチャージャー
〈C1200P〉

254136

7,600円

JAN.4961360041361



パラボリック アンブレラ



ゴドックス パラボリックアンブレラ (汎用)

Godox の新しいパラボリックアンブレラは、「光を自在に造る」という究極の目標に向けて大きな一歩を踏み出しました。用途が広く、ポータブルなこのアンブレラは、芸術的表現の源を無限に生み出すことができます。彩度やコントラスト、被写体の影のグラデーションを直接的に制御し魅力的なポートレート、ファッション、アート撮影を可能にします。

Sliver Umbrella シルバーアンブレラ

自然なキャッチライトを作ります。被写体のコントラストを明確に制御できます。強くエッジの効いた外観の作成するのに最適ですが、ディフューザーを使用することで、光がはるかに柔らかくなります。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254159 UB-85S	5,500円	4961360041590
φ105cm	254160 UB-105S	8,000円	4961360041606
φ130cm	254161 UB-130S	11,300円	4961360041613
φ165cm	254162 UB-165S	12,000円	4961360041620

White Umbrella ホワイトアンブレラ

光を自然、かつ効率的に制御します。シルバーコーティングよりも柔らかいライティングに。ディフューザーを使用することで、さらに魅力的なウインドウライトを得ることができます。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254163 UB-85W	5,800円	4961360041637
φ105cm	254164 UB-105W	8,800円	4961360041644
φ130cm	254165 UB-130W	11,900円	4961360041651
φ165cm	254166 UB-165W	12,800円	4961360041668

Translucent Umbrella トランスルーセント アンブレラ

半透明のアンブレラは、光源を広げて柔らかくする動きをします。透過光は、シルバーやホワイトアンブレラよりも拡散します。使い方により、ゴージャスなフィルライトとして、または壮大なシーンで使用できます。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254167 UB-85D	4,200円	4961360041675
φ105cm	254168 UB-105D	5,200円	4961360041682
φ130cm	254169 UB-130D	7,300円	4961360041699
φ165cm	254170 UB-165D	8,000円	4961360041705

Option/ Umbrella Diffuser Cover

アンブレラ用ディフューザー

ホワイト & シルバー共用のディフューザーとトランスルーセント用のブラックディフューザーカバーを用意。

シルバー&ホワイト用ディフューザー

	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254171	DPU-85T	1,800円	4961360041712
φ105cm	254172	DPU-105T	1,800円	4961360041729
φ130cm	254173	DPU-130T	2,900円	4961360041736
φ165cm	254174	DPU-165T	3,600円	4961360041743

トランスルーセント用ディフューザーカバー

	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254175	DPU-85BS	3,900円	4961360041750
φ105cm	254176	DPU-105BS	3,900円	4961360041767
φ130cm	254177	DPU-130BS	8,300円	4961360041774
φ165cm	254178	DPU-165BS	9,800円	4961360041781




AD1200Pro/600Pro/400Pro/300Pro*、AD600B/BM、QT IIIシリーズ用 ボーエンスマウントアクセサリ

※300Pro*にボーエンスマウントアクセサリを使用する場合は、別途S2ブラケット(45ページ参照)が必要です。



QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックス 《ボーエンスマウント》

QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックスは、スピーディなセットアップとリリースのために最適なリフトアップオープン式です。コネクター交換可能で多くのフラッシュとの互換性も特長です。サイズは3種類、スピーディなセットアップで使いやすいソフトボックスは、屋内やロケ撮影に最適です。



小型スピードリング

一般的なBowensマウントコネクターの直径は約18cmですがQRソフトボックスは15cmφ。持ち運びや保管を考慮したコンパクト設計です。

QRパラボリックソフトボックス

価格(税別)

251650	QR-P70	22,400円
	70cm	JAN.4961360016505
251649	QR-P90	26,000円
	90cm	JAN.4961360016499
251648	QR-P120	30,500円
	120cm	JAN.4961360016482



[内容]・QR-P120ソフトボックス×1・インナーディフューザー×1・フロントディフューザー×1・キャリングケース×1 ※グリッドは別売



●別売グリッド

QR-P用グリッド

価格(税別)

251653	P70-G	3,400円
	QR-P70用	JAN.4961360016536
253797	P90-G	3,760円
	QR-P90用	JAN.4961360037975
253798	P120-G	4,760円
	QR-P120用	JAN.4961360037982

リフトアップオープン--簡単セット



対角線上にある2つのロッドを同時に持ち上げるだけの簡単セットアップ。

プッシュ式クローズ--迅速な撤収



ロックを押しながらロッドを少し持ち上げるだけで、たたむことができます。

多彩な互換性

このQRソフトボックスは、対応するスピードリング(オプション)と交換することでBowens以外にもNew GodoxまたはProfotoマウントの各種ライティングモディファイヤーにも使用することができます。

SA-GD

New Godox
マウント用
スピードリング
(別売)



251654
2,000円

JAN.4961360016543

SA-PF2

Profotoマウント用
スピードリング
(別売)



251655
5,000円

JAN.4961360016550



ランタンソフトボックス 《ボーエンスマウント》

柔軟な骨組みの折りたたみ式ランタンソフトボックスは、ボーエンスマウント採用。直径85cmのCS-85Dと65cmのCS-65Dの2タイプを用意しました。

オーバーヘッドでの使用や周囲の照明レベルを上げるのに最適で、昔ながらの「チャイナボール」同様、全方向性ライティングクオリティを備えています。耐久性のある素材で、270°の照射角を制御できる「スカート」も別売で用意しています。

ランタンソフトボックス

価格(税別)

254140	CS-65D	65cmφ	10,800円
			JAN.4961360041408
254141	CS-85D	85cmφ	12,800円
			JAN.4961360041415



[内容]・ランタンソフトボックス(ボーエンスマウント)・ソフトケース

柔軟な骨組み

ランタンソフトボックスの骨組みは弾性が強く柔軟、とても堅牢です。



●ランタンソフトボックス+スカート使用時の効果



●別売スカート

ランタンソフトボックス用スカート

価格(税別)

254142	SS-65	CS-65D用	6,100円
			JAN.4961360041422
254143	SS-85	CS-85D用	7,600円
			JAN.4961360041439



パラボリックソフトボックス 《ボーエンスマウント》

ボーエンスマウントのパラボリックソフトボックスはオーバーサイズのリフレクターのような効果があります。効果的に集光、ソフトでカラーサチュレーションの高い光質を作り出します。非常に均一で直線的に明るく、かつ柔らかい光を作ります。簡単にたたんで、コンパクトに収納できます。光に指向性を与えるグリッドも各サイズをご用意しています。

パラボリックソフトボックス		価格(税別)
253778	P90L	18,800円
		JAN.4961360037784
253779	P120L	21,200円
		JAN.4961360037791



【内容】・パラボリックソフトボックス・ボーエンスマウントコネクター・フロントディフューザー・インナーディフューザー・ソフトケース ※グリッドは別売

パラボリックソフトボックス用グリッド		価格(税別)
253797	P90L用グリッド	3,760円
		JAN.4961360037975
253798	P120L用グリッド	4,760円
		JAN.4961360037982

RFT-4 ワイドアングルリフレクターは直径 30.5cm、ワイドな 120° の照射角度でポートレート、集合写真に最適。簡単に分解、コンパクトに収納できます。

《RFT-4》
ワイドアングルリフレクター
(120°)
《ボーエンスマウント》
253788 2,250円
JAN.4961360037883



アンブレラソフトボックス 《ボーエンスマウント》

あらゆる撮影シーンにフィットする長方形のアンブレラ型ソフトボックスです。長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性に加え、ボーエンスマウントストロボやLEDライトを使用してより均一でソフトなライティングを可能にしました。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意。4隅全域がベルクロ仕様なので付属のディフューザーやグリッドを隙間なくキレイに装着することができます。

アンブレラソフトボックス		価格(税別)
253808	UB-GUE5070 50x70cm	8,700円
		JAN.4961360038088
253809	UB-GUE6090 60x90cm	10,200円
		JAN.4961360038095
253810	UB-GUE80120 80x120cm	12,000円
		JAN.4961360038101



【内容】・アンブレラソフトボックス(ボーエンスマウント)・フロントディフューザー・インナーディフューザー・グリッド・ソフトケース



オクタソフトボックス 《ボーエンスマウント》

プロフェッショナル仕様の精密な色温度を持つ反射ファブリックに、強靱なロッドを組み合わせました。スタジオフラッシュ撮影に適した、均一で絶妙にソフトな光を作ることができます。携帯、持ち運びに便利。内面ベルクロには、付属のインナーディフューザー、フロントディフューザー、ハニカムグリッドが取り付けできます。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意しています。

オクタソフトボックス		価格(税別)
253314	SB-UE80 80cm	11,400円
		JAN.4961360033144
253392	SB-UE95 95cm	12,000円
		JAN.4961360033922
253315	SB-UE120 120cm	13,500円
		JAN.4961360033151




【内容】・オクタソフトボックス(ボーエンスマウント)・フロントディフューザー・インナーディフューザー・グリッド・ソフトケース

Bowens マウント用 3.1 インチ・スヌートです。スポットライトとして、被写体にハイライトを与えることでより立体的に表現することができます。

以下のゴドックス各フラッシュ、ブラケットに対応します。
AD1200Pro/AD300Pro*/
AD600Pro/400Pro*、
AD600B/AD600BM/AD-B2/S2ブラケット
*印は要アダプター

《SN-05》スヌート
《ボーエンスマウント》
254138 4,600円
JAN.4961360041385



《AD-R7B》スタンダードリフレクター 《ボーエンスマウント》

253454 1,800円 JAN.4961360034547
●材質:アルミ ●サイズ:直径17.8 cm

《AD-H7》ハニカムグリッド

253455 1,700円 JAN.4961360034554
●スタンダードリフレクター(AD-R7BおよびG)用

ライトスタンド

C-Stand with Arm Kit

高い耐荷重性、ベースとライザーの取り外しにより持ち運びや収納がスマートに。最大高が 270cm の 270CS と 237cm の 240CS の 2 タイプを用意しています。共に耐荷重 10kg までと大型システムにも対応します。

Cスタンド+アームキット 270CS 254187 41,000円

JAN.4961360041873

- ・最大高: 270cm
- ・最低高: 120cm
- ・最大荷重: 10kg
- ・自重: 16.3kg
- ・最小開脚範囲: φ95cm



ベース部とライザー（センターポール）部が取り外し可能です。ベース部はフラットになるので持ち運びやすくコンパクトに収納することができます。

Cスタンド+アームキット 240CS 254188 40,000円

JAN.4961360041880

- ・最大高: 237cm
- ・最低高: 130cm
- ・最大荷重: 10kg
- ・自重: 6kg
- ・最小開脚範囲: φ95cm



Wheeled Light Stand

240FSスライド式アームは照明器具の高さを素早く調整でき、ノートパソコン用トレイやその他アクセサリも取り付け可能です。240FS ライトスタンドは、低く安定したベースと、簡単に移動できるブレーキ付きキャスターを備えています。



キャスター付き ライトスタンド240FS 266248 35,000円

JAN.4961360262483

- ・最大高: 240cm
- ・最大荷重: 3kg
- ・自重: 1.6kg
- ・オスタボ仕様

ゴドックス製ブームアームは、リフレクターやアンブレラなど、多彩なライティングアクセサリをしっかりとホルドします。スタジオのみならずアウトドア、移動にも最適な軽量サイズです。

セットのライトスタンドはサンドバックケース付き。



ブームアーム&ライトスタンドM (LB-02)

253814 17,800円

JAN.4961360038149


〈LB-02〉仕様

- ライトスタンド 高さ: 180cm (2段)
- チューブ: 34.5mm, 29.5mm
- ライトブーム長さ: 265cm
- チューブ: 35mm
- カウンター: 4 kg

ライトスタンド

軽量なアルミ製 3 段式スタンド。
S、M、Lの3サイズ。

・オスタボ仕様
(Sのダボ部には1/4インチネジが装備)



ライトスタンドS 253494 6,500円

JAN.4961360034943

- ・最大高: 195cm
- ・自重: 1.1kg

ライトスタンドM 253388 8,000円

JAN.4961360033885

- ・最大高: 250cm
- ・自重: 1.3kg

ライトスタンドL 253336 9,000円

JAN.4961360033366

- ・最大高: 260cm
- ・自重: 2kg

Light Stand

Floor Light Stand 90F

ポールとベースが着脱式の2セクション構成。
ベースに直接設置すれば超ローポジションに。

フロアスタンド90F
254152 6,000円
JAN.4961360041521

- ・最大高: 87cm
- ・最大荷重: 3kg
- ・自重: 1.3kg
- ・オスダボ仕様

Revers Light Stand 210F

上に向けて折りたたむリバースタイプ。
収納時はわずか51cm。
超軽量で保管や持ち運びが簡単です。

リバーズスタンド210F
254149 9,000円
JAN.4961360041491

- ・最大高: 213cm
- ・最大荷重: 2kg
- ・自重: 1.2kg
- ・オスダボ仕様

Light Stand 300F

大型ノブで高さ調節が簡単! スムーズ
な折り畳み式でコンパクトに。

ライトスタンド300F
254153 12,000円
JAN.4961360041538

- ・最大高: 300cm
- ・最大荷重: 3kg
- ・自重: 1.6kg
- ・オスダボ仕様

3 Wheel Set

ゴドックス ライトスタンド 300F、およびヘビデューティスタンド
290F/380Fに取り付け可能なキャスター、3個セットです。
安全に使用できるストッパー付きです。

300F/290F/380F
ライトスタンド用キャスター
LSA-06
266243 7,200円
JAN.4961360262438



Heavy-Duty Light Stand 380F/290F

堅牢な構造で耐荷重 5kg。380F は 3.8m までスムーズ
に伸長。しかもアルミ構造により軽量化を実現しました。

ヘビデューティスタンド380F
254151 18,000円
JAN.4961360041514

ヘビデューティスタンド290F
254150 16,000円
JAN.4961360041507



・オスダボ仕様



290F

- ・最大高: 286cm
- ・最大荷重: 5kg
- ・自重: 2.2kg

380F


- ・最大高: 380cm
- ・最大荷重: 5kg
- ・自重: 2.5kg



5 in 1リフレクターディスク

ゴドックス リフレクターディスク 5 in 1 は、取り外し可能なリバーシブルジップ式で5タイプのライティングレフをこの1枚で使用することができます。
屋外またはスタジオ撮影で、多彩なライティングコントロールがこれ1つで可能になります。

- ①ディフューザー：主に光を拡散させるために使用されます。幅広い光源でソフトラップアラウンド効果を生み出します。
- ②ブラック：余分な光をカットします。
- ③ゴールド：自然な夕日を演出する効果があり、夕焼け、宝石、屋内ポートレートに最適。
- ④ホワイト：プロダクト撮影や屋内/屋外を問わずポートレート撮影に。美しく均一でニュートラルな色のバウンスライトをつくりだします。
- ⑤シルバー：ハイライトを増やし、ビデオ、プロダクト撮影、白黒写真に最適。高コントラストのクールトーン画像に。



110110

8080



6060

リフレクターディスクRFT05

		価格(税別)	JANコード
253781	RFT-05-6060	60cmφ 3,250円	4961360037814
253782	RFT-05-8080	80cmφ 4,630円	4961360037821
253783	RFT-05-110110	110cmφ 5,880円	4961360037838



UB-004-40

UB-004-33

ブラック&ホワイト アンブレラ

多目的に使用できるゴドックス製アンブレラです。内側に高い反射率のホワイトファブリックを採用した84cmφ(33")と101cmφ(40")2サイズをラインナップ。高いコストパフォーマンスも魅力です。

アンブレラ〈UB-004〉

		価格(税別)	JANコード
253804	UB-004-33 84cm	3,380円	4961360038040
253805	UB-004-40 101cm	3,880円	4961360038057

アクセサリークランプ

LSA-03ナノクランプは、軽量リフレクター、フラッグ、ゴボなどのライティングアクセサリを保持することができます。5/8"スタッド用レシーバーとラチェットハンドル装備。丸みを帯びた形状で、機材を傷つけずにしっかりとホールドします。さらにVマウントアクセサリを装着できる、コンパクトなLSA-19クランプを使用すればライトスタンドや三脚にVマウントバッテリーなど簡単に取り付けすることができます。



LSA-03

LSA-19

小型クランプ

		価格(税別)	JANコード
266202	LSA-03 5/8"レシーバー・ハンドル付	4,000円	4961360262025
266203	LSA-19 Vマウントアクセサリ用	1,800円	4961360262032

ライトスタンドキャリングバッグ CB-03

253244 4,500円 JAN.4961360032444

- ライトスタンドS/M/L用



※Cスタンドおよびヘビーデューティストンド
380F/290Fは非対応



マルチクリップQタイプ

253395 1,880円 JAN.4961360033953

マルチクリップのインサートホールにPB960背面のベルトクリップを差し込むだけで、バッテリーをライトスタンドや三脚に固定できます。



PROPAC PB 960

プロパックPB960/5800

253829 JAN.4961360038293

希望小売価格(税別) **22,000円**

プロパックPB960/5800ケーブルキット **各24,000円**

253830 キヤノン用(PB-Cxケーブル付き) JAN.4961360038309

253831 ニコン用(PB-Nxケーブル付き) JAN.4961360038316

[ケーブルキット同梱品]

ACチャージャー



接続ケーブル(※ケーブルキットのみ)

●ニコンまたは
●キヤノン



ストラップ

コントロールモジュール



バッテリーモジュール

BT5800バッテリー

253828 JAN.4961360038286

希望小売価格(税別) **13,800円**



プロパックPB960用バッテリーケーブル

希望小売価格(税別) **各2,500円**

253411

PB-Cx

キヤノン用

ケーブル

JAN.4961360034110



253412

PB-Nx

ニコン用

ケーブル

JAN.4961360034127



253360

PB-Gx

ゴドックス用

ケーブル

JAN.4961360033601



PB960アクセサリ

価格(税別)

JANコード

253414 PB-ストラップ **1,200円** 4961360034141

253367 PB960用ACチャージャー **2,900円** 4961360033670

バッテリーパックからスマホに充電

新しい、BT5800 バッテリーモジュールには USB 出力コネクタを装備。スマートフォンやタブレットをダイレクトに充電することができます。

また、側面にはバッテリー残量表示 LED がついて常に残容量を確認できます。



11.1V/5800mAの大容量 フルパワーで最大発光回数は2700回

BT5800 の大容量リチウム電池は Canon 580 EXII または Nikon SB900 など最大 2700 回 (撮影状況により異なります) のフルフラッシュ発光が可能になります。



約1秒の超高速チャージ

プロパック PB960/5800 は、フルパワー出力で Canon 580EXII、Nikon SB900、などを使用する場合でもリサイクルタイムはたった 1 秒。しかも充電時間はわずか 4 時間と非常にスピーディです。



高い互換性、海外でも使用可能

プロパック PB960/5800 は、Canon、Nikon などのカメラフラッシュと互換性があります。しかも専用チャージャー (100-240V) は海外でも安心して使用することができます。



同時に2つのフラッシュに電力供給

PB960 コントロールモジュールは、2 口の出力コネクタを装備しています。リサイクルタイムを落とすことなく、同時に 2 つのフラッシュに安定した電力を供給することができます。



交換可能なバッテリーモジュール

BT5800 バッテリーモジュールは交換可能です。BT5800 のスペアを携帯しておくことで中断されることなく、より長時間の撮影に対応します。



バッテリー残容量表示

PB960 コントロールモジュール上部、および BT5800 バッテリーモジュール側面にはそれぞれバッテリーの残容量表示を装備。バッテリー交換のタイミングを把握することができます。



Qタイプクリップで簡単取り付け

PB960 背面にはベルトなどに挟んで装着できるブラケットが付いています。これにマルチクリップ Q タイプ (別売 /32 ページ参照) を装着することでライトスタンドや三脚に安全で確実に取り付けできます。



PB960仕様

リチウムバッテリー	11.1V/5800mA
充電時間	約4.5時間
フルチャージ	約1秒
サイズ/重量	W133.5 x D49.2 x H167mm/650g
対応機種	キヤノン用 (PB-Cx) キヤノン430EZ、540EZ、550EX、580EX、580EXII、600EX-RT その他、入力端子が同じ形状のストロボ ニコン用 (PB-Nx) ニコンSB28、SB28DX、SB80DX、SB800、SB900、SB910 その他、入力端子が同じ形状のストロボ ゴドックス用 (PB-Gx) ゴドックスWITSTRO AD180、AD360、AD360 II-C、AD360 II-N

V860III

TTL Li-ion Camera Flash

TTL対応バッテリー内蔵型フラッシュ

ゴドックス社は常に撮影を向上させるための機能を追求しています。

V860IIIは、V860IIの単純なアップグレード版ではなく、これまで Godox 社が開発してきた各フラッシュの優れた機能を引き継いでいます。TTL やマルチフラッシュ、HSS (最大 1/8000 秒)、FEC/FEB などの機能は、その瞬間をすばやく、正確で印象的に捉えます。スマートな着脱、モデリングライトにより撮影効率が格段に向上し、操作に手間取ることなく純粋に撮影を楽しむことができます。

ズーム可能なフラッシュヘッド

フラッシュヘッドはオートまたはマニュアルで20~200mmにズーム、照射エリアを簡単に調整することができます。V860IIIは、広範囲でも、スポット撮影でも、あらゆる被写体・環境でナチュラルなライティングが可能になります。

照射イメージを視覚化できるモデリングライト

新しくなったV860IIIには、10レベルの調光可能なモデリングライトが追加されました。これによりライトの効果を定常光ライトでプレビューすることができます。事前にフラッシュの効果を視覚化し、自由度の高い操作パネルで感覚的なコントロールが可能になります。

1.5秒! 高速リサイクルタイム

アップグレードされた大容量リチウムイオンバッテリー (7.2V/2600mAh) は、リサイクルタイム1.5秒、480回のフルパワーフラッシュが可能です。

スムーズな制御のためのクイックスイッチ

新たにクイックスイッチが追加され、マニュアルモードとTTLモードを瞬時に切り替えることができます。急な環境や被写体の変更にも対応します。

柔軟なバウンス設計

水平可動域0~330°、垂直可動域が-7~120°とヘッドが自在に動くのでセッティング後からも柔軟にライティング方向を変更できます。

各社TTLに対応、多彩な機能を搭載

キャノン、ニコン、ソニー、フジ、オリンパス/パナソニック、ペンタックス各社TTLに対応。ハイスピードシンクロ、後幕/先幕シンクロ、露出補正機能など各種機能*2を搭載しています。

マスター&スレーブフラッシュ

V860IIIをマスターユニットとして、ゴドックスの受信機内蔵各フラッシュをスレーブ制御することができます。同じ V860III や V1/V350/TT350 などのクリップオンフラッシュはもちろん、大光量 AD600Pro などの Witstro シリーズもスレーブユニットとして使用可能。逆に V860III をスレーブユニットにする場合、XPro/X2 トランスミッターや、同じ V860III、V350、TT350 など送受信機内蔵モデルをマスターユニットにすることもできます。



クイックリリース・シューロック

V1同様のクイックシューシステムは簡単・迅速、しかも確実に装着可能です。

V860Ⅲ

TTL Li-ion Camera Flash

V860Ⅲ リチウムバッテリーフラッシュ

希望小売価格(税別) 各 34,800円

[付属品]



保守アクセサリ

価格(税別)

JANコード

253875 リチウムイオンバッテリー-VB26	7,200円	4961360038750
253876 チャージングステーションVC26	2,500円	4961360038767
253877 ACアダプター・ケーブルVC1	2,600円	4961360038774

TTLワイヤレスフラッシュトリガー
〈日本正規版〉[別売]ゴドックス X2T/X1、および XPro フラッシュトリガーは、最大 100m※¹ 離れたストロボを同調発光できる無線式のラジオトリガーです。

1 台の送信機で 1 台または複数の V1 フラッシュを同調発光、1/8000 秒までのハイスピードシンクロにも対応します。

TTL Wireless Flash Trigger

X Pro



X2/X1

TTL Wireless Flash Trigger

※X1は販売終了品。



V860Ⅲ仕様

●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

	V860Ⅲ C	V860Ⅲ N	V860Ⅲ S	V860Ⅲ F	V860Ⅲ O	V860Ⅲ P
JANコード	4961360016567	4961360016574	4961360016581	4961360016598	4961360016604	4961360016611
製品コード	251656	251657	251658	251659	251660	251661
対応カメラ	Canon EOS (E-TTL 対応)	Nikon (i-TTL 対応)	Sony (TTL対応)	FujiFilm (TTL対応)	Olympus/Panasonic (TTL対応)	Pentax (TTL対応)
最大出力	76Ws					
照射範囲	20~200mm オートズーム(フラッシュ発光範囲はレンズの焦点距離および画像サイズに合致するように自動設定)、マニュアルズーム					
バウンス角度	水平方向:0~330°、垂直方向:-7~120°					
フラッシュ発光時間	1/300~1/20000秒					
露出コントロールシステム	各社TTLオートフラッシュおよびマニュアルフラッシュ					
フラッシュ露出補正(FEC)	±3段 1/3刻み(マニュアルFECとFEBとの組み合わせは可能)					
FELロック	FELボタンまたは*ボタン					
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(1/8000秒まで)/先幕・後幕シンクロモード					
マルチフラッシュ	最大100回、199Hz	最大90回、100Hz	最大100回、199Hz	最大90回、100Hz	最大90回、100Hz	最大100回、100Hz
ワイヤレスフラッシュ機能	マスター、スレーブ、OFF					
マスターグループ	A、B、C、D	M、A、B、C	M、A、B、C	M、A、B、C	M、A、B、C	M、A、B、C
制御可能なスレーブグループ※ ²	5 (A、B、C、D、E)	5 (A、B、C、D、E)	5 (A、B、C、D、E)	5 (A、B、C、D、E)	5 (A、B、C、D、E)	5 (A、B、C、D、E)
送受信範囲(約)※ ¹	100m					
チャンネル数	32 (1~32)					
モデリングフラッシュ	カメラ側の絞り込みボタンで発光					
AF補助光効果範囲(約)	中心部分:0.6~10m 周囲部分:0.6~5m					
モデリングランプ	出力:2W 色温度:5300K±200K					
電源	7.2V / 2600mAh リチウムイオンバッテリー					
リサイクルタイム	1.5秒、フラッシュ準備完了時、緑のLED表示が点灯					
フル発光回数(最大)※ ¹	約480回					
オートパワーオフ	発光後、アイドリングより約90秒経過後自動OFF(スレーブ設定時:約60分後)					
シンクロトリガーモード	ホットシュー、2.5mmシンクロコード					
色温度	5600±200 K					
サイズ(縦×横×高)/重量	75 × 59 × 195 mm 410g(バッテリー付き:540g)					

※¹:撮影環境、状況により異なります。※²:キヤノン/ソニーのEグループ、ニコン/フジ/オリンパス/ペンタックスのD/Eグループは、ゴドックス Xシリーズフラッシュトリガーで制御可能



TTL対応バッテリー内蔵型 ラウンドフラッシュ

各社TTL機能をサポート

V1 ラウンドフラッシュは、キヤノン、ニコン、ソニー、フジ、オリンパス / パナソニック、ペンタックス各社デジタルカメラ用をそれぞれご用意しています。

ハイパワー&スピーディリサイクルバッテリー

充電式高性能リチウムバッテリーを採用。ボディ幅いっぱいバッテリー格納部とした斬新な設計で大容量ながらボディサイズはコンパクトに。フル充電、フル発光で約 480 回^{*1}、リサイクルタイムはたった 1.5 秒、そしてわずか 3.5 時間でフル充電が完了します。

マスター&スレーブフラッシュ

V1 はマスターユニットとして、複数のフラッシュをスレーブ制御することができます。同じ V1 をはじめ V860III や V350/TT350 などのクリップオンフラッシュはもちろん、AD600Pro といった Witstro シリーズもスレーブユニットとして使用することができます。逆に V1 をスレーブユニットとして使用する場合は、XPro/X2T ワイヤレストランスミッター、V350、TT350 フラッシュなどをマスターユニットとして使用することができます。

モデリングランプ搭載のラウンドヘッド

V1 の丸い発光部はパワフルでありながらソフト。中心から周辺にかけて均一で美しい配光が可能になります。さらに LED モデリングランプ付きで 10 段階 (01 ~ 10) の輝度調整ができます。

柔軟なバウンス設計

水平可動域 0 ~ 330°、垂直可動域が -7 ~ 120° とヘッドが自在に動くのでセッティング後からも柔軟にライティング方向を変更できます。

操作性に優れた背面パネルと液晶画面

液晶画面はスレーブ設定時は画面カラーが変わります。見やすく感覚的な操作が可能に。

各社TTLに対応、多彩な機能を搭載

キヤノン、ニコン、ソニー、フジ、オリンパス / パナソニック、ペンタックス各社 TTL に対応。ハイスピードシンクロ、後幕 / 先幕シンクロ、露出補正機能など各種機能^{*2}を搭載しています。

クイックリリース・シューロック



新しいクイックシューシステムは簡単・迅速、しかも確実に装着可能です。

マグネット式アクセサリマウント

ゴドックス V1 のラウンドヘッドはマグネット式アクセサリマウントを採用。
ゴドックス AK-R1 (別売 /47 ページ参照) などのライティングアクセサリをワンタッチで簡単に装着することができます。マグネット仕様の AK-R1 アクセサリキットは、V1 を使用した撮影でより多彩でクリエイティブなライティング効果を得ることができます。



V1

TTL Li-ion Round Camera Flash

V1 リチウムバッテリー ラウンドフラッシュ

希望小売価格(税別) 各 39,800円

[付属品]



V1 用保守アクセサリ

	価格(税別)	JANコード
253875 リチウムイオンバッテリー-VB26	7,200円	4961360038750
253876 チャージングステーションVC26	2,500円	4961360038767
253877 ACアダプター・ケーブルVC1	2,600円	4961360038774

ワイヤレスコントロール
TTL Wireless Flash Trigger

ゴドックスワイヤレスフラッシュトリガーX2T、およびX Pro/X ProIIなどを使用することで最大100m※1までワイヤレスコントロール。ゴドックスワイヤレスXシステム送信機搭載のV1、V860III、V350やTT350などをマスターフラッシュとして使用することもできます。



X2/X1

※X1は販売終了品。

X Pro/
X ProII

V1仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

	V1C	V1N	V1S	V1F	V1O	V1P
JANコード	4961360038576	4961360038583	4961360038590	4961360038606	4961360038620	4961360038613
製品コード	253857	253858	253859	253860	253862	253861
対応カメラ	Canon EOS (E-TTL 対応)	Nikon (i-TTL 対応)	Sony (TTL対応)	FujiFilm (TTL対応)	Olympus/Panasonic (TTL対応)	Pentax (TTL対応)
最大出力	76Ws					
照射範囲	28~105mm オートズーム(フラッシュ発光範囲はレンズの焦点距離および画像サイズに合致するように自動設定)、マニュアルズーム					
バウンス角度	水平方向:0~330°、垂直方向:-7~120°					
フラッシュ発光時間	1/300~1/20000秒					
露出コントロールシステム	各社TTLオートフラッシュおよびマニュアルフラッシュ					
フラッシュ露出補正(FEC)	±3段 1/3刻み(マニュアルFECとFEBとの組み合わせは可能)					
FEロック	FELボタンまたは*ボタン	-	-	-	-	-
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(1/8000秒まで) / 先幕・後幕シンクロモード					
マルチフラッシュ	最大100回、199Hz	最大90回、100Hz	最大90回、100Hz	最大90回、100Hz	最大90回、100Hz	最大100回、100Hz
ワイヤレスフラッシュ機能	マスター、スレーブ、OFF					
マスターグループ	A、B、C、D	M、A、B、C	M、A、B、C	M、A、B、C	M、A、B、C	M、A、B、C
制御可能なスレーブグループ※2	5 (A、B、C、D、E)	5 (A、B、C、D、E)	5 (A、B、C、D、E)	5 (A、B、C、D、E)	5 (A、B、C、D、E)	5 (A、B、C、D、E)
送受信範囲(約)※1	100m					
チャンネル数	32 (1~32)					
モデリングフラッシュ	カメラ側の絞り込みボタンで発光	-	-	-	-	-
AF補助光効果範囲(約)	中心部分:0.6~10m 周囲部分:0.6~5m					
モデリングランプ	出力:2W 色温度:3300K±200K					
電源	7.2V / 2600mAh リチウムイオンバッテリー					
リサイクルタイム	1.5秒、フラッシュ準備完了時、緑のLED表示が点灯					
フル発光回数(最大)※1	約480回					
オートパワーオフ	発光後、アイドリングより約90秒経過後自動OFF(スレーブ設定時:約60分後)					
シンクロトリガーモード	ホットシュー、2.5mmシンクロコード					
色温度	5600±200 K					
サイズ(縦×横×高) / 重量	76 × 93 × 197 mm 420g(バッテリー付き:540g)					

※1:撮影環境、状況により異なります。

※2:キヤノンのEグループ、ニコン/ソニー/フジ/オリンパス/ペンタックスのD/Eグループは、ゴドックス Xシリーズフラッシュトリガーで制御可能



V350

Pioneering TTL Li-ion Camera Flash

C N S F O

高速チャージ1.7秒

内蔵型リチウムイオンバッテリーの採用により、リサイクルタイムわずか 1.7 秒の高速チャージが可能です。

各社TTL対応

V350 フラッシュは、キヤノン、ニコン、ソニー、フジ、オリンパス / パナソニック各社 TTL に対応。ハイスピードシンクロ、後幕 / 先幕シンクロ、露出補正機能など各種機能を搭載しています。

超コンパクトでパワフルなバッテリーフラッシュ

充電式リチウムバッテリーを入れてもわずか 290g、軽量ながらパワフルなこのフラッシュは、1 回の充電で約 500 回※1 までフル発光が可能です。

最長50mまでワイヤレス制御※1

ゴドックスワイヤレスフラッシュトリガー X2T、および X Pro/X Pro2 などを使用することで最大 100m※1 までワイヤレスコントロール。ゴドックスワイヤレス X システム送信機搭載の V1、V860III、V350 や TT350 などをマスターフラッシュとして使用することもできます。



X2/X1

※X1は販売終了品。

V350

V350リチウムバッテリーフラッシュ
[日本正規版]

希望小売価格(税別) 各 25,000円

●V350フラッシュ

[付属品]



●ケース

●ミニスタンド

●電源ケーブル

●ディフューザー

V350別売アクセサリ

V350用バッテリー
USBチャージャー(UC-20)

253852 3,600円

JAN. 4961360038521

V350 を USB 電源からチャージ可能。



※以下はV350に付属しています。

	価格(税別)	JANコード
253851 リチウムバッテリー(VB-20)	6,580円	4961360038514
253850 ACチャージャー(C-20)	3,100円	4961360038507

V350仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

	V350 C	V350 N	V350 S	V350 F	V350 O
JANコード	4961360038439	4961360038446	4961360038453	4961360038460	4961360038477
製品コード	253843	253844	253845	253846	253847
対応カメラ	Canon EOS (E-TTL 対応)	Nikon (i-TTL 対応)	Sony (TTL対応)	FujiFilm (TTL対応)	Olympus/Panasonic (TTL対応)
ガイドナンバー	1/1出力@105mm = 36 (m/ISO 100)				
照射範囲	24~105mm/オートズーム(発光範囲はレンズの焦点距離とイメージサークルに対応して自動的に決定)、マニュアルズーム				
バウンス角度	水平方向:0~270度 垂直方向:-7~90度				
フラッシュ発光時間(t 0.1)	1/350~1/20000秒				
露出コントロール	TTLオートフラッシュおよびマニュアルフラッシュ(露出補正=マニュアル FEC:1/3刻みで±3ストップ)				
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(1/8000秒まで) 先幕シンクロおよび後幕シンクロ				
マルチフラッシュ	最大90回、90Hz	最大90回、99Hz	最大90回、99Hz	最大90回、90Hz	最大90回、99Hz
ワイヤレスフラッシュ機能	マスター、スレーブ、OFF				
制御可能なスレーブグループ	3 (A/B/C)				
送受信距離(約)※1	50m以内				
チャンネル数	16 (1 - 16)				
AF補助光効果範囲(約)	中心部: 0.6 - 4m 周辺部: 0.6 - 2.5m				
電源	7.2V / 2000 mAhリチウムイオンバッテリー×1本				
リサイクルタイム	約0.1 - 1.7秒 フラッシュの準備完了時赤のLED表示が点灯				
フル発光回数(最大)	約500回(撮影環境による)				
オートパワーオフ	約90秒アイドルリング後に自動的に電源OFF(スレーブ設定においては60分後)				
シンクロトリガーモード	ホットシュー経由でカメラからのトリガー				
サイズ(縦×横×高)/重量	150 x 62 x 38mm / 約290g(バッテリーを含まない場合は210g)				

※1: 撮影環境、状況により異なります。



TT350

TTL Compact Camera Flash

C N S F

手のひらサイズの超コンパクトフラッシュ

本体重量はたった 210g (バッテリー別)、常にカメラと持ち歩けるアウトドア撮影の必携ツールです。小さくてもガイドナンバー 36 (m/ISO 100 @105mm) とパワフル、2.4GHzワイヤレスリモートシステムを内蔵し、マスターおよびスレーブユニットとして利用することができます。

各社TTL対応!コンパクトなボディに充実の機能

TT350 フラッシュは、キヤノン、ニコン、ソニー、フジ各社 TTL に対応。小さなボディにはマニュアルフラッシュ、マルチフラッシュ、ハイスピードシンクロ、後幕シンクロ、FEC など、本格的な機能を多数搭載しています。

最長30mまでワイヤレス制御※1

TT350 フラッシュは X2/X1 および XPro ワイヤレストランスミッターにより、30m までのワイヤレスフラッシュコントロール、およびシャッタートリガーとして使用できます。

TT350

TT350コンパクトフラッシュ
【日本正規版】

希望小売価格(税別)

各 14,400円



●TT350フラッシュ

【付属品】



●ケース



●ディフューザー



●ミニスタンド

マスター、およびスレーブフラッシュ

V350 および TT350 フラッシュはゴドックス独自の 2.4GHzワイヤレス Xシステムにより、マスターユニットとして、AD600Pro/AD400Pro、AD600B、AD600BM および AD200Pro などスレーブユニットとして制御することができます。V350 および TT350 シリーズをスレーブユニットとして使用する場合は、X2T/X1、および XProトランスミッター、V860IIIなどをマスターユニットとすることができます。

2.4GHzワイヤレスXシステム内蔵

V350 および TT350 は、X2T/X1、および XPro ワイヤレストランスミッターにより、ワイヤレスフラッシュコントロールとして使用できます。(40-44 ページ参照)

TTLオートフラッシュ、マニュアルフラッシュ、マルチフラッシュ、最大 1/8000 秒のハイスピードシンクロ (HSS または FP) など、多彩な機能をサポートします。

TT350仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

	TT350 C	TT350 N	TT350 S	TT350 F
JANコード	4961360033083	4961360033090	4961360033106	4961360033946
製品コード	253308	253309	253310	253394
対応カメラ	Canon EOS (E-TTL 対応)	Nikon (i-TTL 対応)	Sony (TTL対応)	FujiFilm (TTL対応)
ガイドナンバー	1/1出力@105mm = 36 (m/ISO 100)			
照射範囲	24~105mm / マニュアルズームおよびオートズーム (発光範囲はレンズの焦点距離とイメージサークルに対応して自動的に決定)			
バウンス角度	水平方法:0~270度 垂直方向:-7~90度			
フラッシュ発光時間 (t 0.1)	1/350~1/20000秒			
露出コントロール	TTLオートフラッシュおよびマニュアルフラッシュ (露出補正=マニュアル FEC:1/3刻みで±3ストップ)			
シンクロモード	ハイスピードシンクロ (1/8000秒まで) 先幕シンクロおよび後幕シンクロ			
マルチフラッシュ	最大90回、90Hz	最大90回、99Hz	最大90回、99Hz	最大90回、90Hz
ワイヤレスフラッシュ機能	マスター、スレーブ、OFF			
制御可能なスレーブグループ	3 (A/B/C)			
送受信距離 (約)※1	30m以内			
チャンネル数	16 (1 - 16)			
AF補助光効果範囲 (約)	中心部: 0.6 - 4m 周辺部: 0.6 - 2.5m			
電源	ニッケル水素電池 (推奨品) ×2本 または 単3形アルカリ電池 ×2本			
リサイクルタイム	約0.1 - 2.2秒 (ニッケル水素バッテリー使用時) フラッシュ準備完了時赤のLED表示が点灯			
フル発光回数 (最大)	約210回 (2500mA ニッケル水素バッテリー使用時、撮影環境による)			
オートパワーオフ	約90秒アイドリング後に自動的に電源OFF (スレーブ設定においては60分後)			
シンクロトリガーモード	ホットシュー経由でカメラからのトリガー			
サイズ(縦×横×高)/重量	140 x 62 x 38mm 約210g (バッテリー別)			

※1: 撮影環境、状況により異なります。



TTL Wireless Flash Trigger

Godox Wireless X System

ゴドックスの X-Pro および X2 ワイヤレスフラッシュトリガーシリーズは、キヤノン、ニコン、ソニー、フジフィルム、オリンパス / パナソニック、ペンタックス各カメラを使用してゴドックス X システム搭載フラッシュ（例：AD100Pro、AD200Pro、AD300Pro、AD400Pro、AD600Pro、V1、V860III、AD600B/BM など）を最大 100m^{*} までワイヤレスコントロールすることができます。

TTL 機能をサポートするほとんどのカメラでハイスピードシンクロ機能が使用可能になります。フラッシュシンクロの最大値は 1/8000 秒です（最大シャッタースピード 1/8000 秒の機能装備のカメラのみ可能）。

X PRO II CNSFOPL

Wireless Transmitter
Xプロ II 送信機

X Pro CNSFOP

Wireless Transmitter
Xプロ送信機

X2T CNSFOP

Wireless Transmitter X2T送信機





Bluetooth経由でスマートフォンまたはiPadアプリから制御可能

- スマートフォンアプリ (iPhone または Android システム用) をインストールすることで Bluetooth 接続でスレーブ機のフラッシュモード、ON/OFF、モデリングランプ、およびその他機能を調整可能。



アプリのダウンロードはこちら

X2^T C N S F O P

TTL Wireless Flash Trigger

X1 フラッシュトリガーの優れた機能と汎用性に加え、XPro の操作性を装備した X2 ワイヤレスフラッシュトリガーシステム。すべての制御がクイックアクセス可能。X1 同様、ホットシューも搭載されていますので多彩な利用が可能になります。

ユーザーフレンドリーなデザインと簡単な操作

- クイックロックホットシューにより、さらに確実にスピーディーに装着可能
- 5つのグループボタン、3つの機能ボタン、大きなLCDパネル
- 各種ボタン、LCDパネルはバックライト付きで、夜でも優れた視認性
- USBファームウェアアップグレードのサポート

ゴドックス 2.4GHzワイヤレスXシステムと豊富な機能

- 豊富な機能を搭載！TTLオートフラッシュ、マニュアルフラッシュ、マルチフラッシュ、HSS (1/8000 秒) の他、スキャン機能、1ショット&マルチショット設定、01-99 ワイヤレス ID 設定、フラッシュ露出補正、モデリングフラッシュ、スマートフォンアプリから各機能のパラメーター調整など。
- 5つのグループ、32のチャンネルが使用可能。
- X1、XPro フラッシュトリガー同様、内蔵の 2.4GHz ワイヤレス X システムにより、最長 100m までワイヤレスコントロールが可能に。

X2^T TTL Wireless Flash Trigger

X2T TTLワイヤレスフラッシュトリガー 送信機
[日本正規版]

希望小売価格(税別) 各 8,900円



X2T仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

	X2 C	X2 N	X2 S	X2 F	X2 O	X2 P
JANコード	4961360038637	4961360038644	4961360038651	4961360038668	4961360038682	4961360038675
製品コード	253863	253864	253865	253866	253868	253867
対応カメラ	Canon EOS (E-TTL 対応)	Nikon (i-TTL 対応)	Sony (TTL対応)	FujiFilm (TTL対応)	Olympus/Panasonic (TTL対応)	Pentaxカメラ (TTL対応)
対応スマートフォン	iPhone、Huawei、Samsung					
電源	単3形アルカリ電池×2本					
露出コントロール	各社TTLオートフラッシュ、マニュアルフラッシュ、マルチフラッシュ (FECフラッシュ露出補正=1/3刻みで±3)					
シンクロモード	ハイスピードシンクロ モード/後幕シンクロモード					
モデリングランプ	ゴドックス WitstroシリーズのモデリングランプをON/OFF					
カメラモデリングフラッシュ	カメラ側の絞り込みボタンで発光	-	-	-	-	
メモリー機能	設定から2秒以内でパラメータは記憶され、再起動後データは復元					
その他機能	フォーカスアシスト、 ブザー音、 ZOOM値設定、 ファームウェアアップグレード (USBタイプC ポート使用)					
送信範囲※1	最大100m(カスタム設定により30mに範囲縮小可能)					
ワイヤレス設定	グループ	5グループ (A/B/C/D/E)				
	チャンネルID	32チャンネル / ID=01 ~ 99				
ディスプレイ	LCDパネル(バックライトON/OFF)					
サイズ/重量	72 × 70 × 58mm/90g					

※1:撮影環境、状況により異なります。

XPROII NEW! CNSFOPL

より効率的に! よりプロフェッショナルに!

XProII は、Godoxワイヤレスフラッシュトリガーのすべてのプロフェッショナル機能を継承しています。各種ブランドのTTLオートフラッシュ、1/8000秒のハイスピードシンクロ、先幕・後幕シンクロモードをサポート。特大LCDスクリーンと直感的なディスプレイパネルで設計されており、作業効率が向上します。



安定したシームレスな接続

XProIIは、シームレスで安定した制御を実現します。32チャンネル、16グループのマルチチャンネルトリガーを備え、99のワイヤレスID設定、最大100m離れた場所から安定した信号を送信できます。

ワイヤレスオートスキャン機能

XProIIは、複雑なワイヤレス環境で予備のチャンネルとIDを自動的に検索するスキャン機能を装備。準備の時間を大幅に節約します。

マルチ撮影機能

X-ProIIのマルチ撮影機能により、複数のカメラで同じ照明スキームを制御できます。この機能により、1つのオブジェクトを異なるカメラ位置から同時に撮影、複数の写真家と同じライトを共有することが簡単になります。

TCMインスタントコンバージョン

GodoxのTCM機能が、操作をよりスムーズにします。この機能を使用することでTTLモードからマニュアルモードへ瞬時に変換が可能に。パラメータが保持され、再び元に戻ります。この機能により、適切な露出値をすばやく取得し、正確で一貫した光の表現ですべての発光を確実に行うことができます。

クイックリリースロック

クイックリリースロックがクイックレバーに更新、カメラ使用中にスピードライトを安全にロックできるようになりました。



セコニック露出計と

X-Pro IIは、2.4GHzモジュールを内蔵したセコニック L-858露出計とのコラボレーションを確立しました。これにより測光後はL-858からフラッシュパラメータを直接調整できるため、より正確で便利なライティングプロセスが可能になります。

オプションのシングルコンタクトトリガー

X-Pro IIは、オプションのシングルコンタクト機能を提供、より迅速で感度の高いトリガーを備えています。これによりバーストモードで撮影する場合、フラッシュが短い間隔ですばやく、連続トリガーが可能になります。

ゴドックスフラッシュ アプリ

常に進化し続けているゴドックスフラッシュアプリ。より柔軟で直感的な制御プロセスを提供するために、X-Pro IIはBluetooth接続を採用、iPhone、Androidスマートフォン、またはタブレットでライティングを簡単に調整することができます。明確で使いやすいインターフェイスで設計されており、比類のない作業効率を実現します。

XPROII

ワイヤレスフラッシュトリガー
送信機[日本正規版]

キヤノン、ニコン、ソニー、フジ、
オリンパス/パナソニック、
ペンタックス用

希望小売価格(税別)

各14,800円

ライカ用

希望小売価格(税別)

19,800円



近日発売予定

近日発売予定

XPro II仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

	XPROII C	XPROII N	XPROII S	XPROII F	XPROII O	XPROII P	XPROII L
JANコード	4961360262681	4961360262698	4961360262704	4961360262711	4961360262728	4961360262735	4961360262544
製品コード	266268	266269	266270	266271	266272	266273	266254
対応カメラ	Canon EOS (E-TTL 対応)	Nikon (i-TTL 対応)	Sony (TTL対応)	FujiFilm (TTL対応)	Olympus/Panasonic (TTL対応)	Pentaxカメラ (TTL対応)	Leicaカメラ (TTL対応)
電源	単3形アルカリ電池×2本						
露出コントロール	各社TTLオートフラッシュ、マニュアルフラッシュ、マルチフラッシュ(FECフラッシュ露出補正=1/3刻みで±3)						
シンクロモード	ハイスピードシンクロモード(露出値±3EV、1/3EV刻みで調整可能)/後幕シンクロモード						
ワイヤレス設定	2.5mmシンクロコードジャックでレシーバー端末をコントロール						
モデリングフラッシュ	ゴドックス WitstroシリーズのモデリングランプをON/OFFおよびグループ調光可能						
TCM機能	TTLモード時の発光設定値をマニュアルモードに移行						
ZOOM設定	トランスミッターでZOOM値をAUTOまたは24から200に調整						
メモリー機能	最終操作から2秒後に設定を保存、再起動後、最終設定保存状態に復帰						
その他機能	フォーカスアシスト、ブザー音制御、ZOOM値設定、ファームウェアアップグレード(USBタイプCポート使用)						
送信範囲※1	最大100m(カスタム設定により30mに範囲縮小可能)						
ワイヤレスグループ	5グループ(A/B/C/D/E) 16グループ(0~9、A/B/C/D/E/F)レシーバー端末がスタジオフラッシュでMモード設定時						
チャンネル / ID	32チャンネル / ID=01 ~ 99						
ディスプレイ	大画面LCDパネル(バックライトON/OFF) ※カスタム設定により-3 ~ +3範囲内でコントラスト調整可能						
サイズ/重量	95 × 62 × 49mm/93g						

※1:撮影環境、状況により異なります。



XPro TTL Wireless Flash Trigger

CNSFOP

大きなLCDパネルで見やすく。
ゴドックスフラッシュをワイヤレスリモートコントロール

TTL機能を完全にサポート

キヤノン、ニコン、ソニー、富士、オリンパス / パナソニック、ペンタックス各社 TTL オートフラッシュとして 1/8000 秒の高速シンクロ、フラッシュ調光補正、フラッシュ露出ロック、モデリングフラッシュ機能などをサポートします。

TCM機能(transform function)～TTL調光量をマニュアルモードへ

TTL で調光された発光量をそのままマニュアルモードでの発光量数値へ移行して操作可能です。TTL の調光データをもとに、より繊細な設定が可能になります。



XPro

TTL Wireless Flash Trigger

XPro TTL
ワイヤレスフラッシュトリガー 送信機
[日本正規版]

希望小売価格(税別) 各 11,840円

XPro仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

	XPro [®] C	XPro [®] N	XPro [®] S	XPro [®] F	XPro [®] O	XPro [®] P
JANコード	4961360033984	4961360033991	4961360037753	4961360037760	4961360038484	4961360038491
製品コード	253398	253399	253775	253776	253848	253849
対応カメラ	Canon EOS (E-TTL 対応)	Nikon (i-TTL 対応)	Sony (TTL対応)	FujiFilm (TTL対応)	Olympus/Panasonic (TTL対応)	Pentaxカメラ (TTL対応)
電源	単3形アルカリ電池×2本					
露出コントロール	各社TTLオートフラッシュ、マニュアルフラッシュ、マルチフラッシュ(FECフラッシュ露出補正=1/3刻みで±3)					
シンクロモード	ハイスピードシンクロ モード/後幕シンクロモード					
ワイヤレス設定	2.5mmシンクロコードジャックでレシーバー端末をコントロール					
モデリングランプ	ゴドックス WitstroシリーズのモデリングランプをON/OFFおよびグループ調光可能					
カメラモデリングフラッシュ	カメラ側の絞り込みボタンで発光	-	-	-	-	-
TCM機能	TTLモード時の発光設定値をマニュアルモードに移行					
メモリー機能	最終操作から2秒後に設定を保存、再起動後、最終設定保存状態に復帰					
その他機能	フォーカスアシスト、ブザー音、ZOOM値設定、ファームウェアアップグレード(USBタイプC ポート使用)					
送信範囲※1	最大100m(カスタム設定により30mに範囲縮小可能)					
ワイヤレス グループ	5グループ(A/B/C/D/E) 16グループ(0～9、A/B/C/D/E/F)レシーバー端末がスタジオフラッシュでM モード設定時					
設定 チャンネル / ID	32チャンネル / ID=01 ～ 99					
ディスプレイ	大画面LCDパネル(バックライトON/OFF) ※カスタム設定により-3 ～+3範囲内でコントラスト調整可能					
サイズ/重量	90 x 58 x 50mm/80g					

※1:撮影環境、状況により異なります。

XT16 XT16 WITSTRO用セット 希望小売価格(税別) 8,000円

受信機能を持たない旧タイプ WITSTRO AD360 および AD180 のワイヤレスポートに XTR 受信機を取り付けて XT 送信機でワイヤレス操作が可能になります。(TTL 非対応)

[内容] XT16 送信機 / XTR16 受信機

XTR16受信機単体

希望小売価格(税別) 3,200円



XT16受信機 XT16送信機

XT16S XT16S Ving用セット 希望小売価格(税別) 8,000円

受信機能を持たない旧タイプ Ving V860 のワイヤレスポートに XTR 受信機を取り付けて XT 送信機でワイヤレス操作が可能になります。(TTL 非対応)

[内容] XT16 送信機 / XTR16S 受信機

XTR16S受信機単体

希望小売価格(税別) 3,200円



XT16S受信機 XT16送信機

XT16/XT16S仕様


製品名		XT16 WITSTROシリーズ用	XT16S Vingシリーズ用
JANコード	セット	4961360033823	4961360033809
	受信機のみ	4961360033830	4961360033816
製品コード	セット	253382	253380
	受信機のみ	253383	253381
対応フラッシュ		Godox WITSTRO AD360/180, AR400	ゴドックス Ving V860
対応適合カメラ		キヤノン/ニコン/ペンタックス/オリンパスなど	
内蔵リモートシステム		2.4 GHzワイヤレストランスミッション	
送信範囲(約)		最大 100m (撮影環境による)	
フラッシュコントロール		フラッシュパワー比率	
		AFアシストビームON・OFF	
		ブザー機能ON・OFF	
		パワー比率表示モード	
		フラッシュトリガー (Mモードのみ)	
最大シンクロ速度		1/250秒	
チャンネル数		16	
電源	送信機	単3形電池 × 2本	
	受信機	5V (フラッシュより電源供給)	
サイズ	送信機	97.5×50×37 mm	
	受信機	57×30×26.5mm	55×27×9 mm
重量	セット	約80g	約70g
	受信機のみ	約20g	約10g

マウントアクセサリ

ゴドックス S2ブラケット 253880 3,300円

JAN.4961360033804

クランプ調整とアタッチメントの着脱により、角形ヘッドからラウンドヘッド、小型スピードライトから中型フラッシュまでサイズ・形状問わず取り付け可能です。発光側にはボーエンスマウントを装備。お手持ちのソフトボックスやスヌート、リフレクターなどボーエンスタイプアクセサリが装着可能で、幅広く撮影に対応することができます。ブラケットはほぼ 180 度傾斜し、また、折りたたみ時はコンパクトに収納可能です。



●重量: 430g



柔軟に角度調整が可能です。
折りたたんでコンパクトに収納することができます。





スピードライト用オクタソフトボックス

ライトスタンドのポール部分を差し込めるスリット入り、汎用性の高いオクタソフトボックスです。ソフトボックス内部から発光します。内部のインテリアパネルには反射性の高い素材を採用、光量の損失を最小限に、効果的な光の拡散を最大限に発揮します。ライトスタンドのポール部分を差し込めるスリットを装備しています。各種スピードライトに合わせて直径が80cmφ/90cmφ/120cmφの3サイズをご用意しています。



【内容】
・オクタソフトボックス本体
・フロントディフューザー
・専用ソフトケース

スピードライト用オクタソフトボックス		価格(税別)	JANコード
253389 SB-UBW80	80cmφ	4,000円	4961360033892
253390 SB-UBW95	95cmφ	4,800円	4961360033908
253391 SB-UBW120	120cmφ	5,900円	4961360033915



スピードライト用ソフトボックス

簡単に展開でき、収納時は非常にコンパクトにたたむことができるソフトボックス。付属のS2ブラケットにスピードライトの発光部を挟み込んで使用するため、市販のほとんどのクリップオンストロボに使用可能です。グリッドやフロントディフューザーとインナーディフューザーを装備、より均一な光を提供できます。さらに付属のS2ブラケットは、小型ストロボを2灯挟んで使用したり、ボーエンスマウントライトとして使用できます。(詳しくは45ページ参照)



【内容】
・ソフトボックス本体
・フロントディフューザー
・インナーディフューザー
・グリッド
・S2ブラケット
・ソフトボックスケース
・専用ソフトバッグ

ソフトボックス		価格(税別)	JANコード
253477 ソフトボックスM	60X60cm	8,000円	4961360034776
253478 ソフトボックスL	80X80cm	9,000円	4961360034783

スピードライト用
アクセサリキット
SA-K6

253234 6,800円

JAN.4961360032345

小型スピードライト用アクセサリ 6点セット。ソフト光から光束を絞ったダイレクト光まで自由自在です。

- ソフトボックス(SB1520) (サイズ:15×20cm)
ソフトで均一な照射で自然な結果が得られます
- スヌート(SN3030) (サイズ:31×26.8cm)
スポットでシャープな光を作り出せます
- ハニカムグリッド(HC-01) (サイズ:86×54×12mm)
正確なダイレクト光が得られます
- ミニリフレクター(MRF-01) (サイズ:17×14cm)
白拡散と銀バウンスの光が得られます
- カラーフィルターセット(CF-07) (サイズ:39×80mm)
色補正と特殊効果用フィルターです
- スピードライトホルダー(タイプE) (1/4"3/8"ネジ穴対応)
スピードライトにアンブレラを装着できます。

S-R1
ラウンドヘッドアクセサリアダプター

253835 980円 JAN.4961360038354


S-R1 アクセサリアダプターは、V860IIIフラッシュの他、キヤノン、ニコン、ソニー(一部機種を除く)などの純正フラッシュにも取り付け可能です。

マグネットマウントのAK-R1アクセサリキット(47ページ参照)を使用することができます。



すべてのクローズアップ撮影に

ゴドックスRing72は72個の高品質LEDを搭載したDSLRカメラ用定常光マクロリングライトです。
レンズ光軸の外側からライティングするので、基本的に影の無い撮影ができます。付属のアダプターリングを交換することでほとんどのカメラレンズに装着可能。また、左右の明るさを個別にコントロールできます。これにより被写体に陰影を与え、独特の表現が可能に。ポートレートでは柔らかな照明で肌を美しく、目には印象的なキャッチライトを与えます。



電源は単3電池4本、または充電式リチウム電池(Godox VB26またはWB100が使用可能)どちらでも動作します。マクロ写真、臨床歯科写真などの専門分野、または日常の瞬間を記録する場合でも、Ring72は常に最適なライティング効果を提供します。



左半分と右半分の明るさの強弱を個別に10段階でコントロールできます。



マクロリングライト Ring72

251641 13,200円

JAN.4961360016413

[セット内容]

- リングライトヘッド
- コントローラー
- アダプターリング(8種類)



49/52/55/58/62/67/72/77mm

仕様

最大出力	8W
輝度調整	左右セパレートコントロール
調光範囲	10段階(10~100%出力調整)
電源	単3形アルカリまたはニッケル水素電池 リチウム電池(7.2/2600mAh) ゴドックスVB26またはWB100
色温度	5600K(デイトライトカラー)
演色性	TLCI:97 / CRI:96
サイズ	リングライト:φ132(直径)×30(厚) コントローラー:84(幅)×71.5(高)×30(厚)
重量	245g(リングライト+コントローラー)



V-11T 色温度調整セット

253879 1,800円

JAN.4961360038798

AK-R1のフィルターホルダーにセットして使用するカラーフィルターです。

V1やH200Rラウンドフラッシュヘッド(AD200用)で効果を発揮、さらにS-R1ラウンドヘッドアクセサリアダプターと併用することで、一般的なクリップオンストロボにも使用することができます。V-11Tは色温度調整に使用するタングステン、ブルー、グリーン、マゼンタを各4種類の濃度、各2枚セット。V-11Cは色彩効果用の15種類のフィルター各2枚を組み合わせたセットです。

V-11C カラーエフェクトセット

253878 1,800円

JAN.4961360038781



※AK-R1セット(別売)に付属のフィルターホルダーをご使用ください。

AK-R1 アクセサリキット

253827 8,200円

JAN.4961360038279

V1やAD100Pro、H200Rラウンドヘッド、S-R1アクセサリアダプターに取り付け可能なマグネット仕様のアクセサリキットです。手軽でよりクリエイティブなライティング効果を演出します。

[セット内容]

- ディフューザードーム
- ウォーミングフィルター
- フィルターホルダー
- ディフューザープレート
- グリーンフィルター
- ハニカムグリッド
- バードア
- スヌート
- バウンスカード



バードアキット(BD-04)

253487 3,800円 JAN.4961360034875

BD-04 バードアキットは、標準7インチリフレクターに対応しています。
ストロボやLEDライトの照射形状を調整する4枚羽根バードア、より硬質でタイトな出力にするためのハニカムグリッド、黄/緑/青/赤のゲルフィルター4枚を付属しています。



伸縮式ポール (AD-S13)

253348 4,000円

JAN.4961360033489

4段式手持ち用伸縮ポール。最短0.5mから最長1.6mまで調整が可能です。



3mシンクケーブル 3.5mmピン

253437 2,500円

JAN.4961360034370

無線が使えない場合のシンク口用ケーブルです。

スピードライトホルダー

各スピードライト用に設計された新しいフラッシュマウントでストロボの角度が自在に。B、Dタイプは16mmオスダボ仕様のライトスタンド用(Dタイプは1/4"ネジアダプターを付属)、Eタイプはカメラ用三脚雲台に取り付け可能です。3タイプともアンブレラを使用することができます。



Eタイプ

●1/4、3/8"ネジ

Bタイプ

Dタイプ

●1/4ネジアダプター付

スピードライトホルダー

	価格(税別)	JANコード
253317 Bタイプ	1,380円	4961360033175
253318 Dタイプ	1,880円	4961360033182
253319 Eタイプ	1,880円	4961360033199

※ゴドックス社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。
定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。
※(株)ケンコープロフェショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器はすべて、日本電波法認証を取得しています。

- このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログは2023年9月現在のものです。

KPI

株式会社ケンコープロフェショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

