

## ミニサイズ、無限の色

MS60/RS60 LEDライトシリーズは、屋外やモバイルで使用できる急速充電可能なリムーバブルバッテリーを採用した、60WのコンパクトなLEDライトです。

本体からの制御の他、ワイヤレスを含む複数の制御方式に対応、特にMS60シリーズはCRMX制御も可能です。

カラーバージョンのMS60R/RS60Rは、CCT、HSI、X-Y、FXなどの 複数のカラーモードでクリエイティブなライティングを可能にします。 バイカラーバージョンのMS60Bi/RS60Biは、コストパフォーマンス に優位なだけでなく、CRI≧97、TLCI≧98と演色性にも優れています。



MS60/RS60は、屋外やモバイルでの使用に適した急速充電可能な着脱式バッテリーなど、多彩な電源オプションを用意しています。

キット商品に付属の最新の第3世代GaN半導体を搭載した着脱式電源アダプターは、コンパクトながら高い電力変換効率を実現。電源ケーブルから接続、またはE26ソケットアダプターを使用することでシームレスに電源供給できるため、ダウンライト、スポットライト、ステージライトなど、あらゆるシーンで柔軟に組み込むことができます。



### CRMXによるシームレスなコントロール(MSのみ)

LumenRadioチップを搭載したMS60は、制御コンソールまたはGodox KNOWLEDアプリを介したCRMXワイヤレスコントロールに対応。複雑なマルチライトセットアップでも安定したパフォーマンスを実現します。



## マルチコントロール

MS60/RS60 LEDライトシリーズは、本体制御の他にもBluetoothアプリやGodox LightアプリとのNFC連携により、ライティングコントロールの柔軟性がさらに向上します。



MS60/RS60 LEDライトシリーズは、光品質の軟化、集光、拡散、増幅、カット、シェイプなど、精密なコントロールを可能にします。優れた適応性で多様なプロフェッショ ナルなライティングのニーズに応えます。

# MS60R

フルカラーポケット LED 266808 ¥74,800 JAN.4961360268089

# MS60Bi

バイカラーポケット LED 266805 **¥59,800** JAN.4961360268058



## MS60R/Bi、2灯・4灯キット

MS60Bi 2K バイカラー2灯キット 266806 220,000円

JAN. 4961360268065

MS60R 2K フルカラー 2灯キット 266809 236,000円 JAN. 4961360268096

MS60Bi 4K バイカラー4灯キット 266807 398,000円 JAN. 4961360268072

MS60R 4K フルカラー 4灯キット 266810 458,000円 JAN. 4961360268102

#### MS60R/Bi、2灯・4灯キット内容

※()内は4灯キットの内容

①ライト本体×2(×4) ②レンズリフレクター×2( ③電源アダプター×2(×4) ④バッテリー× 4(x8) ⑤マグネティックキットx2(x4) ⑥パラ ボリックソフトボックス×1 ⑦ソフトボックス×1 ⑧ マウントアダプター×2(×4) ⑫キャリーケース×1 ③ズームレンズ×2 ②1to4パワーコード×1 以下4灯キットのみ付属:

(⑭コンパチブルディフュージョンドーム×2 ⑮ パラレスビームブースター×2 ②アクセサリーケ -ス)





## RS60R

フルカラーポケット LED 266856 ¥44,000 JAN.4961360268560

# RS60Bi

バイカラーポケット LED 266855 **¥33,000** JAN.4961360268553

#### RS60R/Bi、1灯・2灯キット

RS60Bi 1K バイカラー1灯キット 266949 79,800円

JAN. 4961360269499

RS60R 1K フルカラー 1灯キット 266857 80.000円 JAN. 4961360268577

RS60Bi 2K バイカラー2灯キット 266950 128,000円 JAN. 4961360269505

RS60R 2K フルカラー 2灯キット 266858 128,000円 JAN. 4961360268584

RS60R/Bi、1灯・2灯キット内容

※()内は2灯キットの内容

①ライト本体×1(×2) ②レンズリフレクター×1 (×2) ③電源アダプター×1(×2) ⑯NPFバ ッテリーアダプター×1\* ®スタンドアダプター ×1(×2) ⑩パワーコード×1(×2) ⑰D-TAP ケーブル×1 ⑱プロジェクションレンズ×1 ⑲ Vマウントバッテリーホルダー×1\* ⑳ストレー ジバッグ×1〈\*印は4灯キットには含まれません〉 以下2灯キットのみ付属:

(④バッテリー×2 ⑤マグネティックキット×1 ③ズームレンズ×1 ⑭コンパチブルディフュージ ョンドーム×1 ⑥パラボリックソフトボックス× 1 9USB-Cチャージコード×2

## RS60/MS60

[ポケット LED アクセサリー]



①E26マウント アダプター





⑤パラレスビーム ブースター



18プロジェクシ



バッテリ-ホルダー







①ライトボディ

リフレクター

④バッテリー

USB-Cケーブル

ストレージバッグ

RS60Bi

303g

バイカラー

**RS60** 

	MS60 (CRMX 対応)		RS60				
	MS60R	MS60Bi	RS60R	RS60			
出力カラー	フルカラー	バイカラー	フルカラー	バイナ			
電源	DC14.4V						
	リチウムイオンバッテリー:3300mAh,47.52Wh						
	V/2.5A、20V/	1.5A					
色温度	1800-10000K	2800-6500K	1800-10000K	2800			

	002 0 10 1/6/ 10 1/6/ 11 1/2:0/ 110/ 1			
色温度	1800-10000K	2800-6500K	1800-10000K	2800-6500K
調光曲線	リニア、S字、	指数関数、対	数	
FX モード	14種	11 種類	14種類	11 種類
演色性 CRI	I≧95	≥ 97	≥95	≥ 97
TLCI	≥95	≥ 98	≥95	≥ 98
制御	本体			

11-21-1	
	有線DMX512(RDMプロトコルサポート)
	Bluetoothアプリ
	LumenRadio CRMX -
動作温度	-20から40℃
サイズ	77×77×90mm

303g

●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。 ●このカタログは2025年11月現在のものです。

311 g

重量



アダプタ-









ソフトボックス







20ストレージバッグ



株式会社ケンコープロフェショナルイメージング

311g