WenPod

BORN A HERO

3-axis スタジオプロスタビライザー
DSLR カメラ用

2-axis スタビライザー
スマートフォン用 /GoPro 用 / カメラ用

1-axis ウェアラブルスタビライザー
スマートフォン用 /GoPro 用

Auto-Stabilizer

揺れやブレのない、安定した映像を！

片手でも、歩きながらでも、常に水平を保つ WenPod。
チルト操作もパン操作も自在にコントロールが可能です。
世界初、全方向 360° 回転によりハイアングルからローアングルまで、
スムーズなカメラワークが実現します。

スマートフォンで撮る

画面のガタつきや揺れを排除することができれば、
スマートフォンで非常に優れた映像を撮ることができます。
WenPod SP1+は、その可能性をどこまでも広げてくれる
頼もしいパートナーとなります。

ウエアラブルで撮る

自身の体に装着したり、車・バイク等の乗り物に搭載して
撮影した映像は、視点が変わってとてもアクティブです。
WenPodのX1を使用すれば、揺れやブレを除いた
スピーディでスムーズな映像が撮影できます。

プロフェッショナルな映像を撮る

ブラックマジックデザインのポケットシネマカメラやミラーレスカメラを使って、どのような撮影ができると考えますか？
WenPod MD シリーズと組み合わせれば、まったく新しいレベルでの映像制作が実現します。コンパクトなデザインは非常に正確なカメラ制御と自在なカメラワークを可能にし、さらに揺れやブレのないスムーズでプロフェッショナルな映像を手に入れることができます。

SP1+

2-axis スマートフォン用スタビライザー

A.I.ファジーロジック
64ビットARM-MCU人工知能のソフトウエア(商標登録申請中)により、
プロの動きが不要なブレを打ち消します。

オートキャリブレーション
完全自動キャリブレーションシステムでパラメーターの入力が必要ありません。

360°全方向へ回転
世界初、ロール軸とチルト軸が360°回転可能でカメラを常に水平に保ちます。
ローアングル撮影も簡単スムーズに!

ジョイスティックコントロール
ジョイスティックにより上向き、下向きの撮影角度の調整が可能。

フォローミーモード
このモードではスマートフォンの向きはどこにハンドルを移動させても
常にその方向へと追いかけて行きます。

調整可能なスマートフォン用クリップ
世界中のほとんどのスマートフォンが取り付け可能。

専用ブラシレスモーター
毎秒20,000回転の滑らかで音の静かな作動。

〈511876〉　オープン価格　JANコード 4962420371015

・製品にスマートフォンは含まれません。

技術的仕様

モデル名	ウェンポッド SP1+
タイプ	2軸式スタビライザー
サイズ	114 (長さ) X 148 (幅) X 262 (高さ)mm
重量	370g (含バッテリー)
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	800mAh、11.1V
稼働時間	通常の室温で約150分
充電時間	約30分 (“Lightning Charge” 商標登録申請中)
作動温度	-10°C ~ +40°C
作動湿度	10% ~ 90%
作動角度	360°全方向 (水平/垂直軸)

対応スマートフォン
- iPhone 4/4s/5/5s/6/6s
- サムソン S3/S4/S5 Mi25
- ソニーXperia ZR LG G Pro
- スクリーンサイズが5.5インチ以下、および重量が280g以下のスマートフォン
- iPhone 6Plus/6sPlusはウエイトアダプターを付ければ通常の操作が可能です。

GP1+

2-axis GoPro 用スタビライザー

A.I.ファジーロジック
64ビットARM-MCU人工知能のソフトウエア(商標登録申請中)により、
プロの動きが不要なブレを打ち消します。

オートキャリブレーション
完全自動キャリブレーションシステムでパラメーターの入力が必要ありません。

360°全方向へ回転
世界初、ロール軸とチルト軸が360°回転可能でカメラを常に水平に保ちます。
ローアングル撮影も簡単スムーズに!

ジョイスティックコントロール
ジョイスティックにより上向き、下向きの撮影角度の調整が可能。

フォローミーモード
このモードではカメラの向きはどこにハンドルを移動させても
常にその方向へと追いかけて行きます。

回転可能な3.5インチ高解像度スクリーン
180°回転可能な3.5インチモニターを装備、リアルタイムな映像確認が行え、
GoProカメラからの再生映像も楽しめます。

専用ブラシレスモーター
毎秒20,000回転の滑らかで音の静かな作動。

〈511877〉　オープン価格　　JANコード 4962420371022

・製品に GoPro カメラは含まれません。

技術的仕様

モデル名	ウェンポッド GP1+
タイプ	2軸式スタビライザー
サイズ	135 (長さ) X 136 (幅) X 242 (高さ)mm
重量	405g (含バッテリー)
スクリーンサイズ	3.5インチ
スクリーン輝度	400 ~ 800 cd/㎡ (自動)
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	800mAh、11.1V
稼働時間	通常の室温で約120分
充電時間	約30分 (“Lightning Charge” 商標登録申請中)
作動温度	-10°C ~ +40°C
作動湿度	10% ~ 90%
作動角度	360°全方向 (水平/垂直軸)

対応機種
● GoPro Hero 2/3/3+/4

X1

1-axis GoPro/ スマートフォン用 ウエアラブルスタビライザー

A.I.ファジーロジック
64ビットARM-MCU人工知能のソフトウエア(商標登録申請中)により、
プロの動きが不要なブレを打ち消します。

オートキャリブレーション
完全自動キャリブレーションシステムでパラメーターの入力が必要ありません。

耐風圧および気象耐性
時速300kmまでの風速に耐え、また全気象条件下のスカイダイビングも楽しめます。

全目的型ウエアラブルデザイン
ヘルメット、自転車、モーターバイク、自動車、スピードボート、自撮り棒
および自身の体に装着可能。

携行性
小型で軽量なので持ち運びに便利です。

持続性
6時間の連続作動が可能です。

専用ブラシレスモーター
毎秒20,000回転の滑らかで音の静かな作動。

〈511878〉　オープン価格　JANコード 4962420371039

・製品にカメラ、スマートフォン、各取付マウントは含まれません。

技術的仕様

モデル名	ウェンポッド X1
タイプ	1軸式ウエアラブルスタビライザー
サイズ	90 (長さ) X 55 (幅) X 85 (高さ)mm
重量	215g (含バッテリー)
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	1,400mAh、3.7V
稼働時間	通常の気温で約360分
充電時間	約120分
作動温度	-10°C ~ +40°C
作動湿度	10% ~ 90%

対応機種
- プラスチックケース付きGoPro HEROおよびすべてのGoProマウント
- スクリーンサイズ6インチ以下の世界中のほとんどのスマートフォン

MD1+

2-axis カメラ用スタビライザー

A.I.ファジーロジック
64ビットARM-MCU人工知能のソフトウエア(商標登録申請中)により、
プロの動きが不要なブレを打ち消します。

オートキャリブレーション
完全自動キャリブレーションシステムでパラメーターの入力が必要ありません。

360°全方向へ回転
世界初、ロール軸とチルト軸が360°回転可能。ローアングル撮影も可能です。

ジョイスティックコントロール
ジョイスティックにより上向き、下向きの撮影角度の調整が可能。

迅速な搭載
迅速な搭載および広範囲なカメラの種類に対応。

アルミ製融合デザイン
上部ハンドルとカメラ台部分は高品質のCNCアルミ製で耐久性と堅牢性を
融合させた上品なデザイン。

専用ブラシレスモーター
毎秒20,000回転の滑らかで音の静かな作動。

発売時期未定

・製品にカメラは含まれません。

技術的仕様

モデル名	ウェンポッド MD1+
タイプ	2軸式スタビライザー
サイズ	170 (長さ) X 183 (幅) X 316 (高さ)mm
重量	790g (含バッテリー)
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	800mAh、11.1V
稼働時間	通常の室温で約150分
充電時間	約30分 (“Lightning Charge” 商標登録申請中)
作動温度	-10°C ~ +40°C
作動湿度	10% ~ 90%
作動角度	360°全方向 (水平/垂直軸)

対応機種
- 200を超える人気のあるコンパクトカメラ、デジタルカメラ、ミラーレスカメラ
- Blackmagic Pocket Cinema Camera

MD2

3-axis DSLR 用スタジオプロスタビライザー

A.I.ファジーロジック
64ビットARM-MCU稼働人工知能のソフトウエア(商標登録申請中)により、
プロの動きが不要なブレを打ち消します。

オートキャリブレーション
完全自動キャリブレーションシステムでパラメーターの入力が必要ありません。

360°全方向へ回転
世界初の全方向360°回転および上下運動軸でローアングル撮影が可能。

ジョイスティックコントロール
ジョイスティックにより上向き、下向きの撮影角度の調整が可能。

ツール不要GOデザイン
ジンバルの組み立て・分解が短時間ででき、小さく分解できるので携行に便利。

アルミ製融合デザイン
ジンバルとカメラ台部分は高品質のCNCアルミ製で耐久性と堅牢性を
融合させた上品なデザインに仕上げました。

動作リモートコントロール（オプション）
モーターを動かすことによりジンバルを全方向へ容易にコントロール可能、リモートコントロールによりビデオストリーミングをスクリーンにタイムラグなしで送ることができます。

〈511882〉　オープン価格　JANコード 4962420371053

・製品にカメラは含まれません。

技術的仕様

モデル名	ウェンポッド MD2
タイプ	3軸式スタビライザー
サイズ	350 (長さ) X 245 (幅) X 280 (高さ)mm
重量	1.5kg (含バッテリー)
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	2400mAh、14.8V
稼働時間	通常の室温で約180～360分
充電時間	約120分 (“Lightning Charge” 商標登録申請中)
作動温度	-10°C ~ +40°C
作動湿度	20% ~ 90%
作動角度	360°全方向 (水平/垂直軸)

対応モデル
- 重量が700gから3.0kgのデジタル一眼レフカメラ
  （例：最も人気のあるデジタル一眼レフカメラCanon EOS 5D Mark IIIなど）

付属品
- 専用レジンケース

Accessories

共通アクセサリー

製品コード	製品名	JAN コード	希望小売価格（税別）
511883	SP1+ / GP1+ / MD1+ 用バッテリー	4962420371060	6,400 円
511884	MD2 用バッテリー	4962420371077	20,000 円
511885	SP1+ / GP1+ 用チャージャースタンド	4962420371084	6,400 円

※GoPro、HERO、GoPro ロゴおよび GoPro Be a Hero ロゴは GoPro,Inc. の商標または登録商標です。
※このカタログは 2016 年 4 月現在のものです。
※このカタログに掲載の製品に関する外観、仕様および価格は予告なしに変更することがあります。
※このカタログに掲載の製品の価格は全て「税抜価格」です。

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング
〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F
TEL 03-6840-3622　FAX 03-6840-3861
www.kenko-pi.co.jp