

Godox

MoveLink II

2.4GHz ワイヤレス マイクシステム

MoveLink II はオーディオキットとして必要なすべての機能を提供します。バッククリップと内蔵マイクによるクリップ&レコーディングなど、便利な機能が満載。高度なノイズキャンセリング技術を採用したことで、カメラやモバイル機器の内蔵マイクと比較して音質が飛躍的に向上します。ディテールにこだわったプロフェッショナルなオーディオ体験をお楽しみください。



コントロールがより簡単に
押すだけで、システムのペアリング、ノイズの低減、ミュート、音量調整など直感的に操作できます。また、カメラにオーディオポートがない場合に備え、リアルタイムモニタリング用の 3.5mm オーディオポートも備えています。



ポータブル充電ケース
スマートフォンサイズのケースは、ポケットやハンドバッグに入れやすく、持ち運びにも便利です。USB Type-C ケーブル 1 本で、送信機 2 台、受信機 1 台を一緒に充電することができます。



高い互換性
このキットには 3.5mm TRS-TRS ケーブルと TRS-TRRS ケーブルを標準装備しています。これによりスマートフォン、カメラ、パソコン、タブレット、レコーダーなど、あらゆる機器に接続、使用することができます。



ハンドヘルドマイクとしても

ML-Hアダプター(別売)により、MoveLinkはハンドヘルドマイクに変換できます。送信機をこのアダプターにスライドしてフォームを装着するだけ。インタビューなどに使用できる「マイク」を入手できます。



ML-Hハンドヘルドアダプター
MoveLink II TX用

266247 3,800円 JAN.4961360262476



強力で安定した電波

送受信距離 100m まで! 距離によるクリエイティブの制限はもうありません。さらに周波数ホッピング技術を採用しているため、電波干渉を避け Bluetooth や Wi-Fi が混在している場所でも常に安定した信号が得られます。

MoveLink II

	レシーバー	トランスミッター
モデル	MoveLink II RX	MoveLink II TX
出力シミュレート	3.5mm TRS	
感度		-32dB+/-2dB
最大入力音圧 (SPL)		110dB
入力端子		3.5mm TRS ラベリアマイク入力
周波数範囲	50Hz ~ 20kHz	
最大入出力レベル	+ 3dBu	
S/N比	70dB 以上	
取り付け方法	バッククリップまたはカメラのホットシューに取り付け	
画面	TFT ディスプレイ	
ダイナミックレンジ	90dBA (マイクプリアンプ)	
ワイヤレス作動範囲	最大 100m (環境による)	
電源	内蔵リチウム電池	
作動時間(フル充電)	TX: 約 10 時間 RX: 約 8 時間	
バッテリー容量	300mAh	
送信システム	2.4GHz 周波数ホッピングシステム	
指向特性	無指向性	
作業環境温度	-10-50°C	
サイズ	縦 50mmx 横 40mmx 厚さ 14mm	
重さ	27g	



MoveLink II M2

266322 32,800円 JAN.4961360263220

- TX(送信機)×2
- RX(受信機)×1
- 1.2m全方向性ラベリアマイク×2
- 3.5mmオーディオ接続ケーブル TRS-TRS(カメラ用)×1
- 鉄板×3
- 風防×2
- TRS-TRRS(電話用)×1
- USBType-Cケーブル×3
- MoveLinkチャージケース×1
- リストストラップ×1