

iT30 Pro NEW!

CN SFO



Pocket Flash Pro の成果

iT30 Pro は、Godox 初の超ミニマムサイズ TTL 対応オートフラッシュです。わずか 120g の軽さで、あらゆる撮影条件において TTL 自動露出が可能になります。手のひらサイズのこの小さなフラッシュで美しくバランスの取れた画像を瞬時に撮影できます。

内蔵ディフューザーを開閉すれば、柔らかく美しい光を演出できます。しかも 2.4GHz ワイヤレス X システム搭載、他のゴッドックスフラッシュやトリガーとワイヤレスシンクロが可能です。最高 1/8000 秒のハイスピードシンクロ機能により、動きを止めたり、フラッシュ光を環境光とブレンドしたりとあらゆる撮影をこのコンパクトなフラッシュで実現できます。



各社オートTTL対応

iT30 Pro の TTL モードは、レンズを通る光をリアルタイムで測光し、最適なフラッシュ光量を瞬時に計算します。フラッシュ撮影初心者でも、経験者でも、常に完璧な露出の写真簡単に撮ることができます。あらゆる照明環境でも常にバランスの取れた結果が得られるので細かい設定に煩わされることもありません。

小さな機材でも イメージネーションは無限大に！

従来のスピードライトの約 4 分の 1 のサイズ、重さはわずか 120g の iT30 Pro は、ジャケットのポケットや小さなバッグにも収まり、旅行やロケ撮影に最適です。



フルカラータッチスクリーン

iT30 Pro は、高応答タッチスクリーンを搭載！スワイプ操作で設定を切り替え、タップするだけで光量を調整することができます。

見やすいフルカラー液晶で簡単操作、撮影中の微調整に最適です。触覚的なコントロールがご希望であれば従来型のロータリーダイヤルでも調整できます。環境や、お好みに合わせて調整方法を選ぶことができます。

高度な機能、多彩なコントロール

1/8000 秒ハイスピードシンクロ、先幕 / 後幕シンクロ、マルチモード、フラッシュ露出補正に対応しています。

クイックマウント& クイックリリース

再設計されたクイックリリースフットにより、フラッシュをワンタッチで取り付け（ロック）または取り外しすることができます。撮影のワークフローをスピードアップします。

※リリースボタンはソニー用以外は側面です。



電源を気にせず一日中撮影

驚くほど早いリサイクルタイム 1.5 秒、さらに 1 回の充電で最大 560 回のフル発光が可能です。USB-C ケーブル（付属）で急速充電に対応したリチウムバッテリーにより、撮影の合間に簡単に充電でき、次の撮影にすぐに備えることができます。



iT30 Pro

TTL対応 超小型 iフラッシュ

希望小売価格(税別)

各 14,800円



ブラック


シルバー

【付属品】


ストレージ
バッグ



USB-C
充電ケーブル



N. Diffuser Off



W. Diffuser On

ディフューザー内蔵

側面のレバーを軽く動かすだけで、内蔵型ディフューザーを使用することができます。これにより照射エリアを美しく柔らかく均一な光にすることができます。

特別なライティングモディファイアを用意しなくても、人肌も美しく演出します。



トランスミッター&レシーバーに

iT30 Pro は Godox 2.4GHz ワイヤレス Xシステムを内蔵、トランスミッターモードとレシーバーモードの両方に対応しています。X3 トリガーやその他の Godox 2.4GHz ワイヤレスフラッシュと組み合わせることで、マルチライトセットアップを簡単に構築できます。

2カラー、5ブランドに対応

iT30 Pro はキヤノン、ニコン、ソニー、フジ、OM/オリンパスおよびパナソニック 各社 TTL 対応した 5 機種に加え、カメラのイメージに合わせてブラックとシルバーを用意しています。



iT30 Pro仕様

●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

	iT30 Pro C		iT30 Pro N		iT30 Pro S		iT30 Pro F		iT30 Pro O	
	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー
JAN コード	4961360269000	4961360269222	4961360269017	4961360269239	4961360269024	4961360269246	4961360269031	4961360269253	4961360269048	4961360269260
製品コード	266900	266922	266901	266923	266902	266924	266903	266925	266904	266926
対応カメラ	キヤノン EOS		ニコン		ソニー		フジフィルム		OM/オリンパス、パナソニック	
ガイドナンバー	約 GN15 (ISO 100/m、1/1 フルフラッシュ時)									
閃光時間 (t0.1)	1/1000 秒～ 1/30000 秒									
グローバルシャッターシンクロ (ワイヤレス)	-		-		○		-		-	
	ワイヤレス対応									
露出制御システム	各社 TTL オートフラッシュおよびマニュアルフラッシュに対応									
フラッシュ露出	±3 ステップ (1/3 ステップ刻み)									
シンクロモード	ハイスピードシンクロ (最高 1/8000 秒、またはグローバルシャッター搭載のソニー製カメラでは 1/80000 秒)、先幕シンクロ、後幕シンクロ									
マルチ発光	○ (最大 100 回、100Hz)									
ワイヤレス機能	トリガーモード、レシーバーモード									
送信グループ	A、B、C、D		M、A、B、C		M、A、B、C		M、A、B、C		M、A、B、C	
受信グループ	A、B、C、D									
送受信距離 (約)	100m									
チャンネル /ID	チャンネル = 32 : 01 ～ 32 / ID=OFF、01 ～ 99									
電源	リチウムバッテリー / 7.4V/900mAh									
リサイクルタイム	約 1.5 秒 (1/1 フルフラッシュ時)									
発光回数	約 560 (1/1 フルフラッシュ時)									
省電力モード	スタンバイモード、および電源オートオフモード搭載									
シンクロトリガー	ホットシュー、2.5mm シンクロコード									
サイズ / 重量	65 × 46 × 47mm (縦 × 横 × 高) / 約 120g									

※ 1 : 撮影環境、状況により異なります。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

●このカタログに掲載の製品の仕様、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログは 2025 年 10 月現在のものです。

www.kenko-pi.co.jp