



防水型リモートエリアLEDライティングシステム



ILLUMINATED.

**Remote Area Lighting System**



## リモートエリア ライティングシステム

Bluetooth接続によるスマートフォンiPhoneアプリで遠隔操作

ペリカン

# 9480


**RALS**  
防水型LEDライト

国際防水防塵規格 IP54 適合製品

RoHS 指令対応

1回の充電で、最長28時間※ライティング可能!  
状況に応じて選べる3段階 (High/Medium/Low) の  
発光レベルとフラッシュモード

※Lowモード設定時



9480 RALS ライト  
各 250,000 円(税別)

[254531] イエロー JAN.4961360045314

[254532] ブラック JAN.4961360045321

- 最大4,000ルーメン (計測結果)
- メンテナンス不要で平均寿命50,000時間のLED
- 最大実行時間: 28時間
- 3プリセット出力レベル
- ペリカン独自の堅牢性仕上げ
- 340° 回転の伸縮型マスト
- ライトの照射角度調整可能
- 常時バッテリーレベル表示/低レベル時にフラッシュによる告知
- 便利なショルダーストラップ付き
- カセット方式で交換可能な12V出力のバッテリー
- Bluetooth iPhoneアプリによる遠隔操作可能

ペリカン

# 9490


**RALS**  
防水型LEDライト

国際防水防塵規格 IP54 適合製品

RoHS 指令対応

1回の充電で、最長24時間※ライティング可能!  
インテリジェント制御…必要に応じた発光時間を設定することで  
バッテリー残量から発光レベルを自動制御

※Lowモード設定時



- 最大6,000ルーメン (計測結果)
- 最大実行時間: 24時間
- インテリジェント制御 (点灯時間設定によりライト出力レベルを自動制御)
- メンテナンス不要で平均寿命50,000時間のLED配列
- ペリカン独自の堅牢性仕上げ
- 340° 回転の伸縮型マスト
- 常時バッテリーレベル表示/低レベル時にフラッシュによる告知
- ライトの照射角度調整可能
- 便利なショルダーストラップ付き
- カセット方式で交換可能な12V出力のバッテリー
- Bluetooth iPhoneアプリによる遠隔操作可能

9490 RALS ライト 各 300,000 円(税別)

[254529] イエロー JAN.4961360045291

[254530] ブラック JAN.4961360045307



## 9480/9490 アクセサリー

[254536] JAN.4961360045369

9489 カセット式バッテリーパック  
100,000 円(税別)

●9480/9490 用



# 雨や嵐の中でも、安心のライティング

ペリカン

# 9430

RALS

防水型LEDライト

国際防水防塵規格 IP54 適合製品

RoHS 指令対応

1回の充電で、15時間ライティング可能  
(Highモード時は8時間)

- Highモードで、3000ルーメンの輝度
- 白熱電球の400wと同等の照度を確保、ライトの色は白いデイルイト
- 調光は、HighモードとLowモードを選択可能
- 照射角はワイドな120°、照射エリアを均一にライティング
- LEDの保護レンズには、軽量で衝撃に強いポリカーボネートを採用
- モノポッドを折りたたんで、コンパクトに収納可能。
- 消費電力は、僅か24W、LEDの寿命は、50,000時間
- フラッシュ機能を装備



ブラック

イエロー



↑ 9430 RALSに付属のACアダプターは、4種類のコンセント付で世界の主要国で充電可能です。

9430 RALS 用  
ペリカンケース (1460 AALG)  
[254533] 63,000円(税別)  
JAN.4961360045338

9430 RALS LED ライト

各 200,000円(税別)

[254513] イエロー JAN.4961360045130

[254514] ブラック JAN.4961360045147



ブラック

イエロー



↑デュアルUSB電源アダプタ

ペリカン

# 9460

RALS

防水型LEDライト

国際防水防塵規格 IP54 適合製品

RoHS 指令対応

1回の充電で、24時間ライティング可能 (Highモード時は3時間)  
インテリジェント制御…必要に応じた発光時間を設定することで  
バッテリー残量から発光レベルを自動制御

- Highモード、2灯で12000ルーメン(1灯6000ルーメン)の輝度
- 白熱電球の1kWと同等の照度を確保、ライト色は白いデイルイト
- Bluetooth iPhoneアプリにより、光量を0-100%まで調整可能
- インテリジェント制御(点灯時間設定によりライト出力レベルを自動制御)
- 照射角はワイドな120°、2灯点灯で240°を均一にライティング
- LEDの保護レンズには、軽量で衝撃に強いポリカーボネートを採用
- 専用ケースにすっきり収納キャスターと伸縮式ハンドルを内蔵、快適に移動
- 消費電力は、僅か48W
- LEDの寿命は、50,000時間
- フラッシュ機能を装備
- 12V出力端子(USB端子出力アダプター)
- Bluetooth iPhoneアプリによる遠隔操作可能



↑専用ケースにライトヘッド2灯とスタンド2本、ACアダプターをまとめて収納



←9460 RALSに付属のACアダプターは、4種類のコンセント付で世界の主要国で充電可能です。

9460 RALS LED ライト  
各 590,000円(税別)

[254515] イエロー JAN.4961360045154

[254516] ブラック JAN.4961360045161

## 9430/9460 アクセサリー

2m+aの位置にセット可能

3m 延長ケーブル

各 15,500円(税別)

[254524] 9430 RALS 用 JAN.4961360045246

[254525] 9460 RALS 用 JAN.4961360045253



9430 RALS 用

9460 RALS 用

12V/24Vの車から充電可能

12V/24V

カーバッテリーチャージャー

各 43,000円(税別)

[254521] 9430 RALS 用 JAN.4961360045215

[254522] 9460 RALS 用 JAN.4961360045222



ペリカン

# 9440

RALS・G2


## 防水型LEDライト

国際防水防塵規格 IP65 適合製品

RoHS 指令対応

約2.1mまでの伸びるマストと125°のワイドな照射角度により  
安全で効率的な作業に必要な光が作業エリア全体に広がります

- 最高の防水防塵性能IP65取得
- 3段階の出力レベル設定 (ハイ / ミディアム / ロー)
- 最大5,300ルーメン (計測結果)
- 優れた耐久性のLEDランプモジュールと  
リチウムイオン電池により最大8時間連続点灯
- メンテナンス不要で平均寿命50,000時間のLED配列
- 最高2.1mまで伸びる伸縮型マスト
- バッテリーレベル表示
- ライトの照射角度調整可能
- 便利なショルダーストラップ付き
- Bluetooth アプリによる遠隔操作可能



9440 RALS G2 ライト 各 350,000 円 (税別)

[254534] イエロー JAN.4961360045345

[254535] ブラック JAN.4961360045352

	9480	9490	9430	9460	9440	
ヘッド (L×W×D)	21 x 14.6 x 5.7 cm	21 x 14.6 x 5.7 cm	16.5 x 20 x 6.5 cm	21 x 14.6 x 5.7 cm	20 x 20 x 8.9 cm	
収納時 (L×W×D)	39.4 x 16.5 x 26 cm	50.8 x 16.5 x 28.6 cm	40 x 20 x 23 cm	59.1 x 35.6 x 23.5 cm	95 x 20 x 20 cm	
マストの長さ	60.3 cm	182.9 cm	82 cm	201.9 cm	215.9 cm	
最大サイズ	—	—	—	—	215.9 x 91 x 91 cm	
コード長さ	—	—	35 cm	35 cm	—	
重量	12.5 kg	14.5 kg	10.3 kg	27.7 kg	7.3 kg	
材質	本体	ポリプロピレン		ポリプロピレン		
	ヘッド	アルミ	ポリカーボネート (PC) / ABS	アルミ	ポリカーボネート (PC) / ABS	
	マスト	アルミ	ガラス強化プラスチック	アルミ	アルミ	
	レンズ	ポリカーボネート (PC)	ポリカーボネート (PC)	ポリカーボネート (PC)	ポリカーボネート (PC)	
スイッチ	シリコンラバーバット / Bluetooth App		シリコンラバーバット	シリコンラバーバット / Bluetooth App		
ライトモード	ハイ / ミディアム / ロー / フラッシュ		—	0-100% 調光可能	ハイ / ミディアム / ロー	
作動時間	ハイレベル	6 時間	3.5 時間	8 時間	3 時間	1.5 時間
	ミディアム	8 時間	12 時間	—	—	4 時間
	ローレベル	28 時間	24 時間	15 時間	24 時間	8 時間
バッテリータイプ	密閉型鉛酸蓄電池 (SLA)				リチウムイオン	
最大充電回数	500 回	500 回	500 回	500 回	500 回	
充電時間	8 時間	8 時間	5 時間	8 時間	3 時間 45 分	
レベル表示	常時表示 / 低レベル時警告 (フラッシュ表示)		断続的に点滅	iControl	レベル表示	
ソケット	出力	1	1	1	2	1
	AUX	—	—	1	—	—
電圧	12.0 v	12.0 v	12.0 v	12.0 v	14.4 v	
ルーメン	ハイレベル	4000	6000	3000	12000	5300
	ミディアム	3000	—	—	—	2800
	ローレベル	1000	—	1500	—	1400
マスト数	1	1	1	2	1	
ランプタイプ	LED	LED	LED	LED	LED	
LED 数	8	10	6	20	12	
ランプ平均寿命	50000 時間	50000 時間	50000 時間	50000 時間	50000 時間	
照射範囲	125°	125°	125°	240° (120°×2 灯)	125°	
国際防水防塵規格 (IP)	54	54	54	54	65	

\*あらかじめ設定した発光時間とバッテリー残量によって明るさが変化します。

- このカタログの内容は2018年9月現在のものです。
- このカタログに記載の製品の価格はすべて「希望小売価格」で「税別価格」です。
- このカタログに記載の製品の外観、仕様、および価格は予告無しに変更する場合があります。
- JANコードをご利用の場合は、4961360の後に製品コード (価格の後ろに記載の6桁数字) を続けてご利用ください。



ライトスタンド  
36,000 円 (税別)  
JAN.4961360045239

# KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル 3F  
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

Home Page : [www.kenko-pi.co.jp](http://www.kenko-pi.co.jp)